

M18 FMS190-O | FUEL™ Akku-Kapp- und Gehrungssäge



- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 2 x längere Lebensdauer und 25% mehr Leistung des Motors*.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm.
- Lieferumfang: Werkstückspannvorrichtung, Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel.
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement und digitalem Überlastschutz.
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus.

| | M18 FMS190-O |
|---|--------------|
| Akku | Li-ion |
| Akkukapazität (Ah) | - |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 30 |
| Geliefert in | - |
| Gewicht mit Akku (kg) | 12.7 |
| Ladegerät (Ladezeit) | - |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 5000 |
| Max. cutting capacity at fence 0 mitre 0 bevel [mm] | 90.9 x 21.8 |
| Max. cutting capacity at fence L45 mitre 0 bevel [mm] | 90.9 x 20.3 |
| Max. cutting capacity at fence R45 mitre 0 bevel [mm] | 90.9 x 17.8 |
| Max. Gehrungswinkel links (°) | 48 |
| Max. Gehrungswinkel rechts (°) | 48 |
| Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm) | 39.3 x 152.7 |
| Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm) | 55.4 x 152.7 |
| Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm) | 39.3 x 215.5 |
| Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm) | 55.4 x 215.5 |
| Neigungseinstellung links (°) | 48 |
| Neigungseinstellung rechts (°) | 48 |
| Sägeblattdurchmesser (mm) | 190 |
| Spannung (V) | 18 |