

Rührertyp FM



Einsatzbereich:

Ideal für dünnflüssige Materialien; Besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leichte cremige Putze, dünne Beschichtungen, etc.

Mischwirkung:

Das Material wird von oben nach unten gedrückt, und strömt seitlich wieder hoch. Ohne Spritzen werden mögliche Klumpen durch die hohe Kraft des Antriebs und des Bedieners zerteilt.

Besondere Vorteile:

Der klassische Farbenrührer FM besticht durch vielseitige Anwendungsgebiete bei mittlerer Beanspruchung. Der Rührer entwickelt auf Grund seiner Bauart hohe Scherkräfte für gründliche Homogenisierung. Klumpen werden effizient zerteilt. Der optimale Rührer für Heimwerker und Profi.



Herstellungsmaterial:

Stahl, mit umweltgerechter, schwermetall- und lösemittelfreier Pulverbeschichtung türkis RAL 5018. TÜV-bauart geprüft.

Technische Daten:

Artikel	Artikel-Nummer	EAN-Code 4011024...	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	mind. Bohrfutter (mm)	HRW Anschluss	empf. Mischungsmenge (kg)	empf. Drehzahl (min ⁻¹)	empf. Antrieb (Watt)
FM 60 S	40.880-000	408808	60	400	10		- 5	500 - 700	500
FM 80 S	40.881-000	408815	80	400	10		5 - 10	500 - 700	500
FM 100 S	40.882-000	408822	100	590	13		10 - 25	400 - 700	600
FM 120 S	40.883-000	408839	120	590	13		20 - 30	400 - 600	700
FM 120 HF	40.102-000	401021	120	590	16	HEXAFIX®	20 - 30	400 - 600	1000
FM 100 M	40.884-000	408846	100	590		M 14	10 - 25	400 - 700	600
FM 120 M	40.886-000	408860	120	590		M 14	20 - 30	400 - 600	700

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Collomix®

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH