LEICA LINO L6R-1

Präzises Ausrichten – 3x360°-Multi-Linienlaser

Artikelnummer: 16731000

Alle Besonderheiten auf einem Blick

- 3 x 360° Laserlinien (2 x vertikal, 1 horizontal)
- Durch Robustheit geeignet für Baustelleneinsatz
- Laserleistung in drei Stufen einstellbar
- Selbstnivellierend
- Feststehender Lotpunkt dank integrierter Basis
- Dreifach Stromversorgungskonzept für unterbrechungsfreies Arbeiten

Topmerkmale

- Der Leica LINO L6R ist ein selbstnivellierender Multi-Linienlaser mit rotem Laserstrahl.
- Der professionelle Linienlaser verfügt über drei 360° sichtbare Laserlinien.
- Dünne, scharfe und gut sichtbare 360° Laserlinien machen diesen Linienlaser ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
- Die vertikalen, auf Wände und Decke projizierten Laserlinien, lassen sich nach Einrichtung des Lotpunktes ganz leicht anpassen. Durch die integrierte Basis des Linienlasers kann der Schnittpunkt der beiden vertikalen Laserlinien (Lotpunkt) nach Bedarf positioniert werden. Anschließend lassen sich die Laserlinien um ± 10° weiter ausrichten, ohne den Lotpunkt zu verändern.
- Das dreifach Stromversorgungskonzept erlaubt stets ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Der Leica LINO L6R kann mit 3x AA-Batterien, Li-Ionen Akku oder mit einem Netzteil mit Strom versorgt werden (Lieferumfang abhängig von Artikelnummer).
- Für bessere Sichtbarkeit oder zum Energiesparen ist die Leistung der Laserlinien in drei Stufen einstellbar (100%, 75% und 50%).
- Optional mit magnetischen Adapter TWIST250 und Wandhalter UAL130 erhältlich.

Technische Daten

Laser horizontal	360°
Laser vertikal	2 x 360°
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Schutzklasse	IP 54
Arbeitstemperatur	-10°C bis +50°C
Arbeitsbereich	Ø 50 m (abhängig von Lichtverhältnissen)
Arbeitsfähig mit Empfänger	JA
Arbeitsbereich mit Empfänger	Ø 140 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Genauigkeit	± 1,5 mm auf 5 m
Maße	124 x 107 x 154 mm
Gewicht	781 g
Anschluss	¼“
Stromversorgung	Li-Ionen oder 3 x AA Alkaline oder Netzteil
Betriebszeit	Li-Ionen bis zu 36 Stunden, Alkaline bis zu 25 Stunden

Lieferumfang

Leica Lino L6R, Twist 250 Magnetadapter, UAL 130 Wandadapter, Batteriefach für Alkaline, Li-Ion-Akku, Ladenetzteil für Li-Ion Akku, Zielplatte, Kurzanleitung, Kalibrierzertifikat, Hartschalenkoffer.