

# Rührertyp DLX



## Einsatzbereich:

Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien; Besonders geeignet für Dünnbettmörtel (Plansteinverklebung).

## Mischwirkung:

Das Material wird von oben nach unten gedrückt, und strömt seitlich wieder hoch. Ohne Spritzen werden mögliche Klumpen durch die hohe Kraft des Antriebs und des Bedieners zerteilt.

## Besondere Vorteile:

Der Rührer DLX wurde speziell entwickelt für die optimale Aufbereitung von Dünnbettmörtel für die Plansteinverklebung. Die zwei übereinander gelagerten Turbinenschaufeln sorgen für eine gründliche Materialströmung und verhindern so Klumpenbildungen. Darüber hinaus eignet er sich auch für alle anderen feinen und flüssigen Materialien



## Herstellungsmaterial:

Stahl, mit umweltgerechter, schwermetall- und lösemittelfreier Pulverbeschichtung türkis RAL 5018. TÜV-bauart geprüft.

## Technische Daten :

Artikel	Artikel-Nummer	EAN-Code 4011024...	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	mind. Bohrfutter (mm)	HRW Anschluss	empf. Mischungsmenge (kg)	empf. Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	empf. Antrieb (Watt)
<b>DLX 120 HF</b>	40.109	401090	120	590	16	HEXAFIX®	20 - 40	500 - 700	1000
<b>DLX 152 HF</b>	40.983	409836	150	590	16	HEXAFIX®	40 - 65	600 - 700	1200
<b>DLX 120 M</b>	40.974	409744	120	590		M 14	20 - 40	500 - 700	1000
<b>DLX 152 M</b>	40.984	409843	150	590		M 14	40 - 65	600 - 700	1200

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

# Collomix®

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH