Industriestaubsauger DSS 25 A und DSS 50 A

25 l

50 l

TECHNISCHE DATEN	DSS 25 A	DSS 50 A
Leistungsaufnahme	max. 1.400 W	max. 1.400 W
Nennspannung	230 V ~	230 V ~
Behältervolumen (brutto)	25 l	50 l
Staubvolumen (netto)	20 l	45 l
max. Luftstrom	61 l/s	61 l/s
max. Unterdruck	248 mbar	248 mbar
Maße L × B × H (mm)	457 × 400 × 535	580 × 470 × 640
Gewicht	12,7 kg	17,7 kg
Bestellnummer	09915000	09916000

Lieferumfang: 5 m Schlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Boden- und Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Klettband, Zubehörhalterung

Die kompakten Nass- und Trockensauger

ANWENDUNG:

- Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass)
- Reinigen von Baustellen, -fahrzeugen

MERKMALE:

- Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Volumenstromanzeige – optische Überwachung der Saugleistung
- Gleichbleibend hoher Volumenstrom – Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Zwei Polyesterfilterkassetten – gute Filterwirkung, langlebig, einfach abzureinigen
- Filteroberfläche 8.600 cm^2 – hohe konstante Saugleistung
- Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) – Reinigung des Filters, Arbeiten ohne Filtersack, vollständige Abreinigung der Kassetten
- Kompaktes Design – geringere Bauhöhe, gleiches Nutzvolumen
- Spezial-Kunststoffbehälter – sehr standsicher durch tiefliegenden Schwerpunkt, leichte Entleerung
- Größere Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen
- Schlauchfixierung am Kunststoffbehälter mit Bajonettverschluss und Drehausgleich
- Schlauchenden zusammensteckbar – einfache Schlauchverlängerung, staubfreier Transport