M18 ONESLSP-0 | ONE-KEY™ Akku-LED-Strahler

- ONE-KEY™ Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers aus bis zu 30m.
- Wiederstandsfähiges und schlagfestes Polycarbonat-Objektiv, das das Licht vor rauen Baustellenbedingungen schützt.
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54).
- Optimieren Sie Helligkeit und Laufzeit indem Sie die Leistung zwischen 0 und 4400 Lumen festlegen.
- Programmieren Sie die automatische Zeitschaltung, damit sich der Strahler zu spezifischen Uhrzeiten automatisch an und wieder abschaltet.
- TRUEVIEW™ Hocheffiziente Beleuchtungslösung.
- 180° und 360° elektronische Lichtsteuerung für Flächen- oder Umgebungsbeleuchtung.

	M18 ONESLSP-0
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Geliefert in	–
Gewicht mit Akku (kg)	5.4
Gleichspannung (V)	18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Ladegerät (Ladezeit)	–
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	2 / 4 / 8 / -
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Spannung (V)	110V - 240V
System	M18
Wechselspannung (V)	220 - 240