

## MULTI UBS WAX

Haftet auf allen Oberflächen, auch auf PVC, Bitumen und Wachsschichten. Verdrängt Feuchtigkeit und bietet optimalen Korrosions- und Steinschlagschutz in allen Bereichen. Durch die hervorragende Kriechfähigkeit erreicht Multi UBS Wax auch schwer zugängliche Karosseriehohlräume.

### EIGENSCHAFTEN:

- schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile
- sehr gute Kriechfähigkeit, feuchtigkeitsverdrängend
- nicht überlackierbar
- hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien

### TECHNISCHE DATEN:

<b>Basis</b>	Öl und Paraffinwachs
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+10°C bis +30°C
<b>Lagerfähigkeit</b>	36 Monate, kühl und trocken lagern

### GEBRAUCHSANWEISUNG SPRAY:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Multi UBS Wax im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. Nicht überlackierbar. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. *Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))

### GEBRAUCHSANWEISUNG SAUGDOSE:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Multi UBS Wax mit der PETEC UBS-Pistole (Art.-Nr. 98507) im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen, ggf. Schlauch aufschrauben. Nicht überlackierbar. UBS-Pistole nach Gebrauch reinigen. *Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))

### GEBINDEGRÖSSEN:

	
<b>Art.-Nr. 73450</b>	<b>Art.-Nr. 73410</b>
500 ml Spray	1000 ml Saugdose