

Größe 35 bis 49

Artikelnummer: 8079

## **Produktvorzüge**



 2,2 mm dickes robustes Rindsleder: optimale mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Reißen und Perforation



- SympaTex® Funktionsfutter: besonders atmungsaktiv und feuchtigkeitstransportierend
- Stoßschutz an der Spitze für längere Haltbarkeit bei knienden Tätigkeiten



Zehenschutzkappe : Aluminium



**Zwischensohle:** "Fibre-LS" metallfrei



■ Einlagenversorgung: Möglichkeit zur Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191



# Sohle GENESIS 2PU antistatisch

- **Energieabsorption in der Ferse** für einen rückfedernden Schub bei jedem Schritt
- Sohle für Innen- und Stadtböden konzipiert, besonders flexibel und haltbar
- **Eingearbeiteter Absatz :** Standfestigkeit bei Tätigkeiten auf Leitern
- **Zwei verschiedene Dichten Polyurethan :** vollständige Stoßdämpfung
- Integrierter Spitzenschutz

## ANWENDUNG

- **Anwendungen**: Grünflächen und Straßen
- Handwerk, Maschinenbau



## lemaitre-deutschland.de

# **SUBMARINE** S3







Norm EN ISO 20345: 2011

# **Eigenschaften Schaft**

• Obermaterial: 2,2 mm Rindsleder

Zunge : Leder

■ Innenfutter: textiles 3D-Mesh

# **Eigenschaften Sohle**

■ Name: GENESIS

■ Material: Polyurethan / Polyurethan

Sohle antistatisch

#### Reibungskoeffizient SRA:

Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm ≥ 0,32) Gleiten der Ferse nach vorne : 0,37 (Norm ≥ 0,28)

#### Reibungskoeffizient SRB :

Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,18 (Norm ≥ 0,18) Gleiten der Ferse nach vorne : 0,15 (Norm ≥ 0,13)

#### **VARIANTE**



George high S3 ESD SRC ARTIKELNUMMER: 8074

## **Weitere Informationen**

Gewicht pro Schuh Größe 42: 575 g

# Verpackung

von 35 bis 43	von 44 bis 49	
<b>Box</b> 315 x 220 x 125 mm	<b>Box</b> 355 x 220 x 130 mm	
<b>Karton</b> 635 x 445 x 325 mm	<b>Karton</b> 660 x 450 x 360 mm	
10 Boxen pro Karton	10 Boxen pro Karton	

#### **Barcodes**

35	3237154419359	43
36	3237154419366	44
37	3237154419373	45
38	3237154419380	46
39	3237154419397	47
40	3237154419403	48
41	3237154419410	49
42	3237154419427	

43	3237154419434	
44	3237154419441	
45	3237154419458	
46	3237154419465	
47	3237154419472	
48	3237154419489	
49	3237154419496	-

# Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011













Hitzeisolierung der Sohlen



Ölbeständigkeit der



Hitzebeständigkeit der Laufsohle



wasserdichtes Obermaterial



wasserdichte Schuhe



ESD-Schuh/ Schuh mit ESD-Option



Schutz des Knöchels



Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat



Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin









Verler Straße 477 | 33334 Gütersloh Tel: 05241 / 70839-0 | Fax: 05241 / 70839-20



Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.