

NESTLE Linienlaser NCL-2

Artikel-Nummer: 16102001
Linienlaser für den Innenausbau

BESCHREIBUNG

Linienlaser für den Innenausbau

- Aufstellen und loslegen! Der NESTLE NCL-2 verfügt über einen eingebauten Pendelkompensator, der die Feinjustage für Sie übernimmt.
- Eine außerordentlich deutliche Laserlinie. Auf weite Strecken können Sie mit einem unserer Empfänger arbeiten – schalten Sie hierbei in den Pulsmodus.
- Dank des einfachen und übersichtlichen Bedienfeldes werden Bedienfehler ausgeschlossen.
- Fixierung der horizontalen und vertikalen Laserlinie möglich, damit Sie in jeder Position arbeiten können.
- Batterieanzeige blinkt, wenn Batteriespannung <3 Volt.
- Mit dem NESTLE NCL-2 können Sie nahezu jegliche Arbeiten im Innenausbau verrichten.
- Mit einem 1/4" Gewindeanschluss kann der Laser auf Stative und Wandhalterungen montiert werden. Das macht ihn noch flexibler in der Anwendung.
- Akustisches Warnsignal wenn sich der Laser nicht mehr „im Wasser“ befindet.
- Horizontal- und Vertikallinie – 120° Abstrahlwinkel.



VORTEILE



Vorteile

- Der NESTLE NCL-2 verfügt über ein robustes Gehäuse mit Gummiummantelung für noch mehr Sicherheit auf dem Bau.
- Dank der robusten Konstruktion ist der Linienlaser ideal für den harten täglichen Einsatz.
- Einfache Bedienung für schnelles und präzises Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Toleranz Horizontallinie	± 3 mm auf 10 m
Toleranz Vertikallinie	± 2,5 mm auf 10 m
Selbstnivellierbereich	4° ± 0,5°
Arbeitsbereich / mit Detektor	20 m / 50 m mit Empfänger
Betriebsdauer	< 8 Stunden
Laser	635 nm sichtbar, Klasse 2
Lagertemperatur	- 20 °C bis + 60 °C
Maße	119 x 62 x 95 mm
Gewicht	480 g
Gewindeanschluss	1/4"
Einsatz	Im Innenbereich





MIT DEN BESTEN MESSEN

LIEFERUMFANG



Zubehör

Im Lieferumfang enthalten sind:

- NESTLE NCL-2, 3 x AA Batterien und Tasche.

Optional erhältlich im Hause NESTLE:

- Wandhalter, Art.-Nr. 21133000.
- Empfänger Decto, Art.-Nr. 16814000.