



## Kango 750 S



**Robuster und schlagstarker Kombihammer.**

- Zum Bohren bis 50 mm in Beton
- SDS-Max Bohraufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf schützt Motor und Getriebe für eine lange Lebensdauer
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Softschlagfunktion reduziert die Schlagenergie für einfachen Arbeiten in empfindlichen Materialien wie Ziegel, Fliesen und Mauerwerk
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-System AVSplus reduziert Vibrationen und schützt die Gesundheit des Anwenders
- Handgriffe mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Service-Display und Spannungsanzeige
- Robustes Metallgetriebegehäuse für eine lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung – schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer.

**Artikelnummer (Deutschland) 4933**                    **398750**  
**EAN-Code (Deutschland/A/CH) 4002395**        **235216**  
**Artikelnummer (A/CH) 4933**                         **398600**

Geringste Vibrationen –  
Spitzenwerte für besten Anwenderkomfort!



Das neue AVS plus System besteht aus einem Gegengewichts-Mechanismus, der in der Mitte des Kombihammers integriert ist. Der Gegengewichts-Mechanismus ist exakt an die Schläge und Vibrationen des Gerätes angepasst und gleicht diese aus.



**AVS** 9,5 m/s<sup>2</sup> AVS  
Bohren

**AVS** 9,1 m/s<sup>2</sup> AVS  
Meißeln



Technische Daten	Kango 750 S
Leistungsaufnahme	1550 W
Schlagenergie	16 J
Max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer	50/80 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	150 mm
Leerlaufdrehzahl	300 U/min
Leerlaufdrehzahl Softschlag	240 U/min
Lastschlagzahl	2740 1/min
Lastschlagzahl Softschlag	2180 1/min
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Gewicht	8,2 kg

**Lieferumfang:** Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer