

EXTREME DeWALT® 2 Metallbohrer HSS-G



Großpacks

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT5535-QZ	1	34	12	10	5035048052051		III
DT5536-QZ	1.5	40	18	10	5035048052068		III
DT5615-QZ	1.6	43	20	10	5035048076880		III
DT5537-QZ	2	49	24	10	5035048052075		III
DT5538-QZ	2.5	57	30	10	5035048052082		III
DT5539-QZ	3	61	33	10	5035048052099		III
DT5616-QZ	3.1	65	36	10	5035048076897		III
DT5540-QZ	3.2	65	36	10	5035048052105		III
DT5541-QZ	3.3	65	36	10	5035048052112		III
DT5542-QZ	3.5	70	39	10	5035048052129		III
DT5543-QZ	4	75	43	10	5035048052136		III
DT5544-QZ	4.2	75	43	10	5035048052143		III
DT5545-QZ	4.5	80	46	10	5035048052150		III
DT5546-QZ	4.8	86	46	10	5035048052167		III
DT5617-QZ	4.9	86	46	10	5035048076903		III
DT5547-QZ	5	86	46	10	5035048052174		III
DT5567-QZ	5.1	86	46	10	5035048052716		III
DT5568-QZ	5.2	86	46	10	5035048052723		III
DT5548-QZ	5.5	93	57	10	5035048052181		III
DT5549-QZ	6	93	57	10	5035048052198		III
DT5618-QZ	6.1	101	58	10	5035048076910		III
DT5550-QZ	6.5	101	58	10	5035048052204		III
DT5551-QZ	7	109	66	10	5035048052211		III
DT5552-QZ	7.5	109	66	10	5035048052228		III
DT5619-QZ	7.8	117	75	10	5035048076927		III
DT5620-QZ	7.9	117	75	10	5035048076934		III
DT5553-QZ	8	117	72	10	5035048052235		III
DT5554-QZ	8.5	117	72	10	5035048052242		III
DT5555-QZ	9	125	78	10	5035048052259		III
DT5556-QZ	9.5	125	78	10	5035048052266		III
DT5557-QZ	10	133	84	10	5035048052273		III
DT5621-QZ	10.2	133	84	10	5035048076941		III
DT5558-QZ	10.5	133	84	10	5035048052280		III
DT5559-QZ	11	142	91	10	5035048052297		III
DT5560-QZ	11.5	142	91	10	5035048052303		III
DT5561-QZ	12	151	98	10	5035048052310		III
DT5562-QZ	12.5	151	98	10	5035048052327		III
DT5563-QZ	13	151	98	10	5035048052334		III

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Stahl Eisen Nickel



Messing Holz Kunststoff

ANWENDUNGEN

- Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit
- Zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind
- Ebenfalls sehr gut geeignet zum Bohren von Holz und Kunststoffen

PRODUKTMERKMALE

- EXTREME DeWALT® 2 - Der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien
- Kreisrunde Bohrungen mit sauberem, nahezu gratfreien Lochrändern
- Starten sofort beim Ansetzen - kein Ankörnen mehr notwendig
- Bis zu 50 % erhöhte Bruchstabilität
- EXTREME DeWALT® 2-Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulter schneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberem Rändern (ab Ø 4,8 mm)
- In Schräglage konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität im Freihandbohren (ab Ø 4,8 mm)
- Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen verhindert Durchdrehen des Bohrers im Futter (ab Ø 5,0 mm)
- Abriebgeschützte Größenmarkierungen, außerhalb des Spannbereiches platziert - für dauerhaft gute Lesbarkeit (ab Ø 5,0 mm)

Sets

Artikel-Nummer	Beschreibung	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT7920B-QZ	13-tlg. Minisafe mit EXTREME DeWALT® 2 HSS-G Metallbohrer 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm, in Blister-Verpackung	5035048072189		II
DT7921B-QZ	19-tlg. Minisafe mit EXTREME DeWALT® 2 HSS-G Metallbohrer 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 4 x Ph2, 4 x Pz2, Ph2 x 50 mm, Pz2 x 50 mm, Schlitz 5.5 x 50 mm, Magnethalter, Magnethalter mit Führung, in Blister-Verpackung	5035048072196		II
DT7926-XJ	29-tlg. Indexkassette mit EXTREME DeWALT® 2 HSS-G Metallbohrern 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm	5035048052341		III
DT7938B-QZ	36-tlg. Midisafe mit EXTREME DeWALT® 2 HSS-G Metallbohrer 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 10, 12 mm, Pz1, 2xPz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, TX20, TX25 (25mm); Pz2, Ph2 (50mm); TX20, TX25 (70mm); Magnethalter (60mm), Magnethalter mit Führungshülse (80mm) in Blister-Verpackung	5035048011409		II