Hitzeschutzhandschuh 650

Artikel:
H121 Fausthandschuh (30-65cm)
H123 3-Fingerhandschuh (30-65cm)
H125 5-Fingerhandschuh (30-65cm)

Material: Außengewebe Preox mit spezieller Isolation

Eigenschaften: Gewebe ist schwer entflammbar, schmilzt nicht und besitzt gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur. Der Handschuh bietet Schutz vor Einwirkung von Kontaktwärme bis etwa 350°C bei einer Kontaktzeit bis zu 19 s, sowie bei Kontaktwärme bis etwa 650°C bei einer Kontaktzeit bis zu 11 s. Darüber hinaus besteht Schutz gegenüber mittlere Strahlungswärme.
Der Handschuh wird als Fauster, 3-Finger- und 5-Fingerhandschuh hergestellt.
Trotz der Isolation ist eine bequeme Handhabung des Handschuhs gewährleistet.

Verwendungsgrenzen: Dieser Handschuh schützt nicht bei Überschreitung der angegebenen Kontaktzeit / Kontaktwärme. Kein Schutz besteht gegen Säuren, Laugen, Chemikalien, Elektrizität und Stiche.

Einsatzgebiete: Glasindustrie, Chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen, Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Automobilindustrie, Karosseriebeau, Handwerk, Kraftwerke

Anwendungshinweis: Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, bei der Auswahl des Handschuhs die vorhandenen Risiken am Arbeitsplatz in letzter Verantwortung abzuwägen. Vor jedem Einsatz ist der Handschuh auf Unversehrtheit zu prüfen.

A B C D E F
4 3 X 2 X X

Thermische Gefahren:
A Brennverhalten
B Kontaktwärme
C Konvektive Hitze
D Strahlungswärme
E Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
F Große Mengen flüssigen Metalls

A B C D
1 5 4 X

Mechanische Gefahren:
A Abriebfestigkeit
B Schnittfestigkeit
C Weiterreißfestigkeit
D Durchstichkraft

CE 0516 **Kategorie III**

EN 407
EN 388
EN 420

Hitzeschutz · Arbeitsschutz · Isoliertechnik · Anlagenschutz

Hitzeschutzhandschuh 650

Artikel:
H121 Fausthandschuh (30-65cm)
H123 3-Fingerhandschuh (30-65cm)
H125 5-Fingerhandschuh (30-65cm)

Material: Außengewebe Preox mit spezieller Isolation

Eigenschaften: Gewebe ist schwer entflammbar, schmilzt nicht und besitzt gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur. Der Handschuh bietet Schutz vor Einwirkung von Kontaktwärme bis etwa 350°C bei einer Kontaktzeit bis zu 19 s, sowie bei Kontaktwärme bis etwa 650°C bei einer Kontaktzeit bis zu 11 s. Darüber hinaus besteht Schutz gegenüber mittlere Strahlungswärme.
Der Handschuh wird als Fauster, 3-Finger- und 5-Fingerhandschuh hergestellt.
Trotz der Isolation ist eine bequeme Handhabung des Handschuhs gewährleistet.

Verwendungsgrenzen: Dieser Handschuh schützt nicht bei Überschreitung der angegebenen Kontaktzeit / Kontaktwärme. Kein Schutz besteht gegen Säuren, Laugen, Chemikalien, Elektrizität und Stiche.

Einsatzgebiete: Glasindustrie, Chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen, Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Automobilindustrie, Karosseriebeau, Handwerk, Kraftwerke

Anwendungshinweis: Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, bei der Auswahl des Handschuhs die vorhandenen Risiken am Arbeitsplatz in letzter Verantwortung abzuwägen. Vor jedem Einsatz ist der Handschuh auf Unversehrtheit zu prüfen.

A B C D E F
4 3 X 2 X X

Thermische Gefahren:
A Brennverhalten
B Kontaktwärme
C Konvektive Hitze
D Strahlungswärme
E Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
F Große Mengen flüssigen Metalls

A B C D
1 5 4 X

Mechanische Gefahren:
A Abriebfestigkeit
B Schnittfestigkeit
C Weiterreißfestigkeit
D Durchstichkraft

CE 0516 Kategorie III

EN 407
EN 388
EN 420