

» Diamantsägen EDS 125 T und EDS 125

Die handlichen Diamantsägen

ANWENDUNG:

- Trockenschnitt (EDS 125 T) bzw. Nass- und Trockenschnitt (EDS 125) im Steinbereich, z.B. Naturstein, Feinsteinzeug
- Trennen von Fliesen und Platten
- Fugensanierung
- Kurvenschnitte (mit entsprechenden Diamantscheiben)
- Fliesen- und Plattenleger

MERKMALE:

- Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°) und Schnitttiefeinstellung (stufenlos bis 36 mm)
- Eintauchfunktion – Schnittbeginn im Werkstück möglich
- Schlitten mit Rollenführung – leichtgängiges Führen, schont die Werkstückoberfläche
- Integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler (EDS 125) – Feineinstellung der Wassermenge und staubfreies Arbeiten im Nassverfahren
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss an die Industriestaubsauger DSS 25/50/35
- Führungsschiene – Zubehör als Anschlag für präzise Schnitte



EDS 125 T



EDS 125

» Ø 125

TECHNISCHE DATEN	EDS 125 T	EDS 125
Leistungsaufnahme	1.250 W	1.250 W
Nennspannung	230 V ~	230 V ~
Leerlaufdrehzahl	12.500 min ⁻¹	12.500 min ⁻¹
max. Scheibendurchmesser	125 mm	125 mm
max. Schnitttiefe	36 mm	36 mm
Werkzeugaufnahme	22,2 mm	22,2 mm
Gewicht	2,8 kg	2,9 kg
Bestellnummer	0660W000	0660V000

Lieferumfang EDS 125 T

im Karton inkl. Diamant-trennscheibe Ø 125 mm und Montagewerkzeug

Lieferumfang EDS 125

im Koffer inkl. Diamant-trennscheibe Ø 125 mm und Montagewerkzeug



Mineralische Stäube können krebserzeugend sein!

DIE MERKMALE DER DIAMANTSÄGEN EDS 125 T UND EDS 125



Werkzeuglose Gehrungseinstellung –
stufenlos bis 45°



Werkzeuglose Schnitttiefeinstellung –
stufenlos bis 36 mm

Eintauchfunktion



Schlitten mit Rollenführung – leichtgängiges
Führen, schont die Werkstückoberfläche

Führungsschiene – Zubehör als Anschlag für
präzise Schnitte



Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss
an die Industriestaubsauger DSS 25/50/35

zusätzlich EDS 125:
Integrierte Wasserzuführung mit
Durchflussregler – Feineinstellung der
Wassermenge und staubfreies Arbeiten im
Nassverfahren

