



► Für immer sicheren Stand durch Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste.

Zum Transport faltet sich das Podest hoch.

Reißfeste Polyester Gurtbänder als Spreizsicherung.

Stufenabstand: **250 mm**



► Arbeitsbock aus Aluminium. Einseitig sicherer Aufstieg durch breite Stufen.

U-Profile auf einer Seite ermöglichen das Einhängen von Gerüstböden 620 mm breit zu einer Plattform.

Ideal als leichtes und einfaches Kleingerüst für den Bau.

Zum Transport zusammenklappbar.

Stufenabstand: **250 mm**

Außenbreite: **630 mm**



## Stufen Stehleiter einseitig begehbar **TOPIC 1044**

## Arbeitsbock **TOPIC 1047.004**

Länge m	Stand- höhe m	Anzahl Stufen	Holm- breite mm	Breite außen, unten, m	Gewicht ca. kg	Artikel- Nummer
1,40	0,70	3	76	0,46	6,2	<b>1044.003</b>
1,70	0,95	4	76	0,48	7,0	<b>1044.004</b>
1,95	1,20	5	76	0,51	8,0	<b>1044.005</b>
2,20	1,40	6	76	0,53	9,2	<b>1044.006</b>
2,45	1,65	7	76	0,57	10,4	<b>1044.007</b>
2,70	1,90	8	76	0,60	11,6	<b>1044.008</b>
2,95	2,10	9	76	0,64	13,2	<b>1044.009</b>
3,20	2,35	10	76	0,66	14,0	<b>1044.010</b>
3,70	2,80	12	76	0,72	16,4	<b>1044.012</b>

Holm- länge m	Stand- höhe m	Anzahl Sprossen	Holm- breite mm	Breite aufge- klappt, m	Gewicht ca. kg	Artikel- Nummer
1,1	0,98	4	76	0,95	8,8	<b>1047.004</b>

Nur ab Werk lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage