

M18 ONEFHIWF34-502X



- Kraftvolle 1.627 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge.
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
- Stufe 4 - für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben.
- Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell.
- Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™ App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen.
- ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen.
- 3/4" Sprengring-Aufnahme.

	M18 ONEFHIWF34-502X
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Spannung (V)	18
Akkukapazität (Ah)	5.0
Akku	Li-ion
Schlagzahl (min-1)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Geliefert in	HD Box
Ladegerät (Ladezeit)	59 min
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Max. Schraubendurchmesser	M33
Gewicht mit Akku (kg)	3.5
Max. Drehmoment [Nm]	1627
Max. Lösemoment [Nm]	2034