




BST 182 V/S*	BST 250	BST 300*	BST 352 V*	PowerLine PLB 450
202 mm	250 mm	350 mm	352 mm	450 mm
995 mm/ Aluminium	995 mm/ Aluminium	995 mm/ Aluminium	995 mm/ Aluminium	1.000 mm/ Stahl
4-fach auf Spezialkugeln	4-fach auf Gleitstücken	4-fach auf Gleitstücken	4-fach auf Spezialkugeln	8-fach auf Stahlrollen
x	-	-	-	-
-	x	x	x	x
Ø 60 mm mit Aufnahmeadapter	Ø 60 mm mit Aufnah- meadapter, bis 202 mm	Ø 60 mm mit Aufnah- meadapter, bis 202 mm	Ø 60 mm mit Aufnah- meadapter, bis 202 mm	-
45°	45°	45°	45°	45°
14,0 kg	15,5 kg	18,5 kg	22,5 kg	20,5 kg
-	430 x 330 mm	430 x 330 mm	-	295 x 195 mm
330 x 250 mm	-	-	400 x 310 mm	-
-	-	-	-	-
09646000	09631000	09626000	09647000	0962M000
im Karton inkl. Montagewerkzeug	im Karton inkl. Montagewerkzeug	im Karton inkl. Montagewerkzeug	im Karton inkl. Montagewerkzeug	im Karton inkl. Montagewerkzeug

* mit Abstützung rückwärtig *¹ andere Längen auf Anfrage *² Vakuumset erforderlich - Sonderzubehör

Maschinenaufnahmen:

 Schnellaufnahme-
system



Universalkupplung



Halsspannung

**Besonderheiten
BST 182 V/S und 352 V:**

 auf vier Spezialkugeln
gelagerter Schlitten

**Besonderheiten
PLB 160 und PLB 450:**

 auf acht Stahlrollen gel. Schlitten (PLB 450),
alle Stellelemente mit 19er Schlüsselweite