

## SCHAUMSTOFFMONTAGEBAND SCHWARZ

Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband mit guter Klebekraft.

### EINSATZBEREICHE:

Gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie Metall, Glas, Stein, Fliesen, Holz und verschiedenen Kunststoffen. Zur Befestigung von Zierleisten, Emblemen, Vorrichtungen sowie zur Montage von Halterungen, Spiegeln, Bildern, Schildern, Anbauteilen, Haken u.v.m. Hervorragend geeignet für Anwendungen im Bereich Automobil, Caravan, Boot, Industrie, Handwerk, Haushalt, Modellbau und Hobby.

### EIGENSCHAFTEN:

- gute Haftung auf vielen Werkstoffen
- hohe Klebekraft
- spaltüberbrückend
- kann Schrauben und Nieten ersetzen
- witterungs-, UV- und alterungsbeständig
- universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- vibrationshemmend
- ausgezeichnete Scherfestigkeit
- hervorragende Kälte- und Wärmebeständigkeit
- beständig gegen Wasser und Salzwasser

### TECHNISCHE DATEN:

<b>Basis</b>	vernetzter Polyethylen Schaum
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Dehnung</b>	200 %
<b>Zugkraft (materialabhängig)</b>	40 N/cm <sup>2</sup>
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-20°C bis +120°C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5°C bis +35°C
<b>Lagerfähigkeit</b>	36 Monate, kühl und trocken lagern

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Oberfläche mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Montageband auf eine der beiden zu verklebenden Oberflächen kleben. Anschließend die Schutzfolie abziehen und auf die vorhergesehene Stelle kleben, dabei fest andrücken.

### GRÖSSEN:

	
<b>Art.-Nr. 87122</b>	<b>Art.-Nr. 87200</b>
2 m x 12 mm SB-Karte	10 m x 19 mm SB-Karte

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.