OHMEX ESD S1P

SRC

Norm EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe

ESD

ESD-Schutz gegen elektrostatische Entladung
- Sicherheitsschuh mit einem Wert < 35 MΩ.
- Verhindert eine elektrostatische Entladung in besonders empfindlichen Arbeitsbereichen.

Größe 36 bis 48 Artikelnummer : **8080**

Produktvorzüge

- **Mikrofaser :** leicht, atmungsaktiv, widerstandsfähig
- **Weiches und atmungsaktives 3D-Mesh** für ein angenehmes Gefühl von Frische
- **Stoßschutz an der Spitze :** Frontschutz aus TPU
- **Zehenschutzkappe :** Aluminium
- **Zwischensohle :** „Fibre-LS" metallfrei
- **ESD-Schuh :** mit einem Wert < 35 MΩ

Sohle STREET 2PU antistatisch

- **Breite und flache Sohle mit hoher Stabilität auf Innenböden und in städtischen Bereichen**
- **Stoßdämpfung in der Ferse** zum Schutz vor Muskelermüdung
- **Asymmetrisches Profil mit 3 mm Tiefe** für eine höhere Rutschfestigkeit
- **2PU-Sohle :** Polyurethan in 2 Dichten für perfekten Komfort

ANWENDUNG

- **Anwendungen in geschlossenen Räumen** : Instandhaltung, Logistik, Dienstleistungen, Leichtindustrie und Nacharbeiten, Elektronik- und Automobilsektor
- **Achtung** : ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führenden Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!

ENTWICKELT UNTER BEACHTUNG DER ANATOMIE DES FUßES

lemaitre-deutschland.de

Qualität ist unsere Kultur, Sicherheit unsere höchste Priorität.

OHMEX ESD S1P

SRC

Norm EN ISO 20345 : 2011

Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial :** abriebfeste Mikrofaser, Frontschutz aus TPU
- **Zunge :** hochreißfestes Textil
- **Innenfutter :** textiles 3D-Mesh

Eigenschaften Sohle

- **Name :** STREET
- **Material :** Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient SRA :**
  Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,42 (norme ≥ 0,32)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,40 (norme ≥ 0,28)
- **Reibungskoeffizient SRB :**
  Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,30 (norme ≥ 0,18)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,16 (norme ≥ 0,13)

VARIANTE

Space blue S3 ESD SRC
ARTIKELNUMMER : 1985

Weitere Informationen

Gewicht pro Schuh Größe 42 : 456 g

Verpackung

Box	360 x 220 x 135 mm
Karton	680 x 460 x 370 mm
	10 Boxen pro Karton

Barcodes

36	3237154420362	**43**	3237154420430
37	3237154420379	**44**	3237154420447
38	3237154420386	**45**	3237154420454
39	3237154420393	**46**	3237154420461
40	3237154420409	**47**	3237154420478
41	3237154420416	**48**	3237154420485
42	3237154420423		

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

Sicherheitsschuhe			
SBP			
S1			A E Fo
S1P			A E Fo
S2			A E Fo Wru
S3			A E Fo Wru

Zehenkappe 200J: Schutz des Vorfußes vor Stößen und Quetschungen

Durchtrittsicherer Einsatz 1100N: Sohlenschutz gegen Perforation

- **A** antistatische Schuhe
- **E** Energieaufnahme der Ferse
- **Fo** Ölbeständigkeit der Laufsohle
- **Wru** wasserdichtes Obermaterial
- ESD-Schuh/ Schuh mit ESD-Option
- **Ci** Kälteisolierung der Sohlen
- **Hi** Hitzeisolierung der Sohlen
- **Hro** Hitzebeständigkeit der Laufsohle
- **Wr** wasserdichte Schuhe
- **An** Schutz des Knöchels

SRA Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat

SRB Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin

SRC = SRA + SRB

Lemaitre Deutschland GmbH
Verler Straße 477 | 33334 Gütersloh
Tel: 05241 / 70839-0 | Fax: 05241 / 70839-20

lemaitre-deutschland.de

LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.

©Lemaitre, 2020-11