

## SLIDE-LUBE PINSELDOSE

ist ein Schmier-, Gleit-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel

### EIGENSCHAFTEN:

- vermeidet Brems- und Quietschgeräusche
- sehr geringe Ölabscheidung und somit sehr langlebig
- metallfreie Schmierung, keine Beeinträchtigung von Sensoren an der Bremsanlage
- säurefrei, nicht leitend und nicht korrosiv, somit verträglich gegenüber allen Metallen und Gummiarten
- beständig gegen Kälte, hohen Temperaturen sowie Spritz- und Salzwasser
- sehr ergiebig mit hoher Auswaschbeständigkeit, kein Auswaschen durch Spritzwasser oder Austrocknen durch wechselnde Temperaturunterschiede

### EINSATZBEREICHE:

Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen und Fügeverbindungen aller Art. Auch als Montagehilfe an Maschinen sowie zur Vermeidung von Einlaufschäden und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN:

**Farbe:** translucent  
**Lagerfähigkeit:** 36 Monate; kühl und trocken lagern

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Grobe Ablagerungen mit einer Drahtbürste beseitigen und mit PETEC Bremsenreiniger (Art.-Nr. 70060) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Slide-Lube mit dem Pinsel gleichmäßig auf die beanspruchten Gewinde und Flächen auftragen und gegebenenfalls die Teile montieren. Hinweis: Nicht auf Bremsscheibe und Bremsbelagsreibseite auftragen. *Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))

### GEBINDEGRÖSSE:



**Art.-Nr. 94430**  
200 ml Pinseldose

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.