

SCHWERE AUSFÜHRUNG

Für Vermessungen im Bau- und Katasterbereich. Nicht nur zum Aufstellen von Fluchtstäben bei hartem Untergrund, sondern ebenso auch zur Positionierung von Prismenstäben geeignet.

- Mit Klemmbügel oder Klemmschraube erhältlich.
- Einfachste Bedienung: Prismen- oder Fluchtstab über dem Messpunkt fixieren und ins Lot bringen.
- Mit den schweren Fluchtstabstativen ist der Flucht- oder Prismenstab stabiler bei Wind bzw. Fahrtwind, der von vorüberfahrenden Fahrzeugen verursacht wird.
- Die rostfreien Alu-Profilbeine sind ausziehbar von 100-125 bzw. bis 130 cm.
- Das stabile Profilbein lässt sich bei Bedarf leicht ins Erdreich eindrücken.
- Art.-Nr. 11905000: Mit Klemmschraube.
- Art.-Nr. 11904000: Mit Klemmbügel.



VORTEILE

- Einfache Handhabung.
- Sicherer Stand für Fluchtstäbe und Prismenstäbe.
- Speziell für lange Prismenstäbe bei hohem Aufbau geeignet.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten.



TECHNISCHE DATEN

11905000	Mit Klemmschraube
Höhe	100-125 cm
Gewicht	3.000 g
Material	Aluminium
11904000	Mit Klemmbügel
Höhe	100-130 cm
Gewicht	3.000 g



ZUBEHÖR

Fluchtstabstative sind auch in leichter Ausführung erhältlich:

- Art.-Nr. 11901000: Mit Klemmbügel.
- Art.-Nr. 11900000: Mit Klemmbügel, „Mini“.
- Art.-Nr. 11903000: Mit Klemmschraube.

