

KONTAKTHITZE BIS 500°C

ARAMID-GEWEBE-HANDSCHUHE

- CE KAT III, EN 407, EN 388
- schnittfest, doppelte Isolierung, abriebfest
- Handschuh beidseitig verwendbar, kostensparend
- Einsatz: Gießereien, Glasindustrie, Ofenbau, etc.

Art.-Nr.	Länge	Beschreibung
H111B130	30 cm	Fauster
H111B140	40 cm	Fauster
H113B130	30 cm	3 Finger
H113B140	40 cm	3-Finger
H115B130	30 cm	5-Finger
H115B140	40 cm	5-Finger



ARAMID-SCHLINGEN-HANDSCHUHE

- CE KAT III, EN 407, EN 388
- schnittfest, doppelte Isolierung, abriebfest
- Handschuh beidseitig verwendbar, kostensparend
- Einsatz: Gießereien, Glasindustrie, Ofenbau, etc.

Art.-Nr.	Länge	Beschreibung
H111B130-KVS	30 cm	Fauster
H111B140-KVS	40 cm	Fauster
H113B130-KVS	30 cm	3 Finger
H113B140-KVS	40 cm	3-Finger
H115B130-KVS	30 cm	5-Finger
H115B140-KVS	40 cm	5-Finger



KONTAKTHITZE BIS 650°C

PREOX-ARAMIDGEWEBE-HANDSCHUHE

- CE KAT III, EN 407, EN 388
- schnittfest, Spezialisolierung
- Handschuh beidseitig verwendbar, kostensparend
- Einsatz: Gießereien, Metallbau, Automobilindustrie, etc.

Art.-Nr.	Länge	Beschreibung
H121B130	30 cm	Fauster
H121B140	40 cm	Fauster
H123B130	30 cm	3 Finger
H123B140	40 cm	3-Finger
H125B130	30 cm	5-Finger
H125B140	40 cm	5-Finger

