

Schrauber, Bohrer, Hämmer

CHE 5-45 SDS-max

Bestell-Nr. 365.912



Kombi-Bohrhammer 5 kg, SDS-max

- Handlicher 1100 Watt Bohr- und Meißelhammer in L-Bauform
- Bohren mit Hammerfunktion
- Drehstopp zum Meißeln
- Max. Bohrbereich: bis 45 mm mit Hammer-Bohrer, 80 mm Bohren mit Fräskrone, 90 mm Bohren mit Hartmetall-Bohrkrone
- Mit variabler Drehzahleinstellung für optimale Drehzahl je nach Anforderung und Werkzeug
- Mit Zusatzhandgriff und vibrationsgedämpftem Handgriff
- Ideal geeignet zum Hammerbohren, Durchmesser 10-32 mm in Mauerwerk und Beton für Verbund-, Injektions-Ankerbefestigungen und Durchgangsbohrungen
- Geeignet für einfache Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz, Mauerwerk und leichtem Beton
- Integrierte Service-Anzeige zeigt bevorstehenden Kohlewechsel und Serviceintervall an

Technische Attribute	CHE 5-45 SDS-max
Leerlaufdrehzahl	235-500 /min
Leerlaufschlagzahl	1350-2870 /min
Max. Einzelschlagenergie	9,5 J
Meißeleinstellungen	12
Max. Bohr-Ø in Beton	45 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (HM Bohrkrone)	105 mm
Leistungsaufnahme	1100 Watt
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	5,9 kg

Grundausrüstung
1 Bohrtiefenanschlag
1 Handgriff
1 Tube Fett
Transportkoffer

Schrauber, Bohrer, Hämmer

Zubehör

SDS 2-max Bohrer



Bohrer mit 2 gespitzten Hartmetallschneiden. Zum Bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein.

Durchmesser in mm:	Länge in mm:	VE	Bestell-Nr.
12	340	1	368.202
14	340	1	368.210
15	340	1	368.229
12	340	1	368.237
14	540	1	368.245
15	540	1	368.253

Flachmeißel SDS-max



Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Abmessung in mm:	Typ:	Bestell-Nr.
25 x 400	flach	368.539

Spitzmeißel SDS-max



Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Abmessung in mm:	Typ:	Bestell-Nr.
400	spitz	368.547

Schrauber, Bohrer, Hämmer

Spatmeißel SDS-max



Der Spatmeißel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meißel.

Abmessung	Typ:	Bestell-Nr.
-----------	------	-------------

in mm:

50 x 400	spat	368.555
----------	------	---------

Fliesenmeißel SDS-max



Der Fliesenmeißel eignet sich für Renovierungsarbeiten. Er verfügt über eine größere Blattbreite, kann optimal in Fugen angesetzt werden und schont den Untergrund.

Abmessung	Typ:	Bestell-Nr.
-----------	------	-------------

in mm:

50 x 300	gekröpft	368.563
----------	----------	---------

Schrauber, Bohrer, Hämmer

SDS 4-max Bohrer



Die gespitze 4-Schneiden Kopfkonstruktion des Bohrers sorgt für eine zentrische Führung im Bohrloch. Zwei zusätzliche Nebenschneiden schützen den Bohrer beim Auftreffen auf Eisenarmierung und die spezielle Spiralkonstruktion reduziert Vibrationen. Besonders geeignet zum Bohren in Beton mit Armierung.

Durchmesser in mm:	Länge in mm:	VE	Bestell-Nr.
16	340	1	368.261
18	340	1	368.288
20	320	1	368.296
22	320	1	368.318
25	320	1	368.326
28	370	1	368.334
30	370	1	368.342
32	370	1	368.350
35	370	1	368.369
16	540	1	368.377
18	540	1	368.385
20	520	1	368.393
22	520	1	368.407
24	520	1	368.415
25	520	1	368.423
28	570	1	368.431
30	570	1	368.458
32	570	1	368.466
35	570	1	368.474
40	570	1	368.482

Schrauber, Bohrer, Hämmer

Meißelset SDS-max

Set bestehend aus 1x Spitzmeißel 400 mm SDS-max, 1x Flachmeißel SDS-max 25 x 400 mm.

VE	Bestell-Nr.
1	368.601