

TECHNISCHES DATENBLATT

709 - Goldschlange®



Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch für höchste Ansprüche, knick- und stoßfest, öl- und fettbeständig sowie beständig gegen eine Vielzahl anderer Medien.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit System GEKA®

ke1-Artikel: Komplett eingebunden mit System GARDENA® in Messing

Seele: EPDM, schwarz, glatt

Decke: CR/SBR, schwarz mit gelber Wellenlinie, stoffgemustert

Druckträger: hochfestes Synthesegearn

Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar kurz. bis +130 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
709-10-40	10 x 3,6	40	30 / 90	45	0,160	MT	4006918119106
709-13-40	13 x 3,9	40	30 / 90	50	0,225	MT	4006918119137
709-16-40	16 x 3,6	40	25 / 90	70	0,260	MT	4006918119168
709-19-40	19 x 4,4	40	25 / 75	80	0,385	MT	4006918119199
709-25-40	25 x 4,5	40	20 / 60	110	0,490	MT	4006918119250
709-32-40	32 x 5,5	40	12 / 36	175	0,760	MT	4006918119328
709-38-40	38 x 6,5	40	12 / 36	250	1,050	MT	4006918119380
709-45-40	45 x 7,5	40	10 / 30	290	1,480	MT	4006918119458
709-50-40	50 x 7,5	40	10 / 30	300	1,580	MT	4006918119502
709-13-40ke	13 x 3,9	40	BD 10		10,200	ST	4006918119434
709-13-40ke1	13 x 3,9	40	BD 10		10,200	ST	4006918119151
709-19-40ke	19 x 4,4	40	BD 10		14,700	ST	4006918119496
709-25-40ke	25 x 4,5	40	BD 10		20,400	ST	4006918119472

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe www.klotztechnics.com/Impressum unter Punkt IV. HAFTUNG