

INDUSTRIE SCHLAUCHAUFROLLER für Druckluft, Kaltwasser usw.

Autom. Industrie-Schlauchaufroller

- Extrem robust und professionell ausgeführte Schlauchaufroller für **industriellen Einsatz!**
- Gehäuse je nach Modell: Stahl lackiert, Edelstahl oder Edelstahl AISI 304
- hunderte verschiedene Kombinationen möglich. (zB. Hochdruck bis 400 bar oder Hygienicschlauch)
- Extrem starke, langlebige Federn aus Spezialstahl garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf.
- Blockiervorrichtung, **stabile Wand-/Deckenaufhängung** sowie Schwenkeinrichtung sind serienmäßig.

Schlauchlänge in m

H - Hygienik-Gummischlauch
G - Gummischlauch

Z - Anschlüsse verzinkt
EA - Anschlüsse aus Edelstahl AISI 304

SLKWM 20 GZ

M - Messing-Drehgelenk
E - Edelstahl-Drehgelenk
EA - Edelstahl-Drehgelenk AISI 304

LKW - für Druckluft und Kaltwasser bis 20 bar
HW1 - auch für Heisswasser (130°C) bis 100 bar
HW2 - auch für Heisswasser (130°C) bis 200 bar
HW4 - auch für Heisswasser (130°C) bis 400 bar

S - Stahlgehäuse
E - Edelstahlgehäuse
EA - Edelstahlgehäuse AISI 304

SLKWM 25 GZ, 1/2"-20 bar SLKWM 20 GZ, 3/4"-20 bar

- Gehäuse aus lackiertem Stahlblech
- für Druckluft und Kaltwasser - 20 bar
- Drehgelenk aus Messing
- Schlauchlänge 25 bzw. 20m und Dimension 1/2" bzw. 3/4"
- Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- schwenkbarer Schlauchauslassarm
- schwenkbare Wandbefestigung serienmäßig



ELKWM 20 GZ, 1/2"-20 bar ELKWM 20 GZ, 3/4"-20 bar

- Gehäuse aus extrem robustem Edelstahl
- für Druckluft und Kaltwasser - 20 bar
- Drehgelenk aus Messing
- Schlauchlänge 20m und Dimension 1/2" bzw. 3/4"
- Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- sonstige Ausführung wie SLKWM Version



Type	SLKWM 25 GZ	SLKWM 20 GZ	ELKWM 20 GZ, 1/2"	ELKWM 20 GZ, 3/4"
Schlauchqualität	alle Modelle mit Gummi-Druckluftschlauch			
Schlauchdimension	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"
Schlauchlänge	25 m	20 m	20 m	20 m
Arbeitsdruck max.	alle Modelle bis max. 20 bar Betriebsdruck			
verwendbar für:	alle Modelle für Druckluft und Kaltwasser geeignet			
Relative Kapazität*	740 / 43 l/min.	2.750 / 95 l/min.	750 / 45 l/min.	2.750 / 95 l/min.
Anschluss - Eingang	IG 1/2"	IG 1"	IG 1/2"	IG 1"
Anschluss - Ausgang	AG 1/2"	AG 3/4"	AG 1/2"	AG 3/4"
Maße	560x203x550 mm	573x300x550 mm	560x203x550 mm	573x300x550 mm
Gewicht	28 kg	39 kg	29 kg	31 kg
EAN / Artikel-Nr.	90 04853 43005 3	90 04853 43000 8	90 04853 43010 7	90 04853 43015 2

*bei Medium Druckluft / Wasser Weitere Ausführung und Kombinationen sowie Sondermodelle (Fett, Öl, Gas, Autogen) - auf Anfrage lieferbar!

INDUSTRIE SCHLAUCHAUFROLLER

für Druckluft, Hochdruck, Heiss- und Kaltwasser usw.

SHW2E 18 GZ, 3/8"-200 bar, 130°C
SHW2E 20 GZ, 3/8"-200 bar, 130°C
SHW2E 25 GZ, 3/8"-200 bar, 130°C



- Gehäuse aus lackiertem Stahlblech
- für Druckluft, Kaltwasser und Heisswasser - 200 bar, - 130°C
- Drehgelenk aus Edelstahl
- Schlauchlänge 18, 20 bzw. 25m und Dimension 3/8"
- Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- schwenkbarer Schlauchauslassarm
- schwenkbare Wandbefestigung serienmäßig

EHW2E 18 GZ, 3/8"-200 bar, 130°C
EHW2E 25 GZ, 3/8"-200 bar, 130°C



- Gehäuse aus extrem robustem Edelstahl
- für Druckluft, Kaltwasser und Heisswasser - 200 bar, -130°C
- Drehgelenk aus Edelstahl
- Schlauchlänge 18 bzw. 25m und Dimension 3/8"
- Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- schwenkbarer Schlauchauslassarm
- schwenkbare Wandbefestigung serienmäßig

Weitere Modelle in unterschiedlichen Kombinationen auf Anfrage lieferbar...

... zb. länger Schlauchlängen, andere Medien (Fett, Öl, Gas,...)

Type	SHW2E 18 GZ	SHW2E 20 GZ	SHW2E 25 GZ	EHW2E 18 GZ	EHW2E 25 GZ
Schlauchqualität	alle Modelle mit Gummi-Hochdruckschlauch				
Schlauchdimension	alle 3/8"				
Schlauchlänge	18 m	20 m	25 m	18 m	25 m
Arbeitsdruck max.	alle Modelle bis 200 bar Betriebsdruck geeignet				
verwendbar für:	alle Modelle für Druckluft/Kaltwasser/Heisswasser bis 130°C				
Relative Kapazität*	25 l/min.	25 l/min.	24 l/min.	25 l/min.	24 l/min.
Anschluss - Eingang	alle IG 3/8"				
Anschluss - Ausgang	alle IG 3/8"				
Maße in mm	460x186x450	560x203x550	560x203x550	460x186x450	560x203x550
Gewicht	29 kg	36 kg	37 kg	29 kg	37 kg
EAN 90 04853 Artikel-Nr.	43016 9	43018 3	43017 6	43020 6	43025 1

*bei Medium Wasser!

Weitere Ausführung und Kombinationen sowie Sondermodelle (Fett, Öl, Gas, Autogen) - auf Anfrage lieferbar!

INDUSTRIE SCHLAUCHAUFROLLER für Druckluft, Hochdruck, Heiss- und Kaltwasser - Lebensmittelbereich!

Autom. Industrie-Schlauchaufroller

- Extrem robust und professionell ausgeführte Schlauchaufroller für **industriellen Einsatz!**
- Gehäuse je nach Modell: Stahl lackiert, Edelstahl oder Edelstahl AISI 304
- hunderte verschiedene Kombinationen möglich. (zB. Hochdruck bis 400 bar oder Hygienicschlauch)
- Extrem starke, langlebige Federn aus Spezialstahl garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf.
- Blockiervorrichtung, **stabile Wand-/Deckenaufhängung** sowie Schwenkeinrichtung sind serienmäßig.

EHW1EA 20 HZ, 1/2"-100 bar, 130°C
EHW2EA 20 HZ, 3/8"-200 bar, 130°C

- Gehäuse aus extrem robustem Edelstahl
- für Druckluft, Kaltwasser und Heisswasser - 100 bzw. 200 bar, -130°C
- Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
- Schlauchlänge 20m und Dimension 1/2" bzw. 3/8"
- Hygienic-Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- sonstige Ausführung wie obige Modelle



EAHW1EA 20 HEA, 1/2"-100 bar, 130°C
EAHW2EA 20 HEA, 3/8"-200 bar, 130°C

- Gehäuse aus extrem robustem Edelstahl AISI 304
- für Druckluft, Kaltwasser und Heisswasser - 100 bzw. 200 bar, -130°C
- Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
- Schlauchlänge 20m und Dimension 1/2" bzw. 3/8"
- Hygienic-Gummischlauch mit Edelstahl AISI 304 Anschlüssen zb. für **Lebensmittelbereich**
- sonstige Ausführung wie obige Modelle



Type	EHW1EA 20 HZ	EHW2EA 20 HZ	EAHW1EA 20 HEA	EAHW2EA 20 HEA
Schlauchqualität	alle Modelle mit Hygienic-Gummischlauch			
Schlauchdimension	1/2"	3/8"	1/2"	3/8"
Schlauchlänge	alle Modelle 20 m			
Arbeitsdruck max.	100 bar	200 bar	100 bar	200 bar
verwendbar für:	alle Modelle für Druckluft/Kaltwasser/Heisswasser bis 130°C			
Relative Kapazität*	60 l/min.	25 l/min.	60 l/min.	25 l/min.
Anschluss - Eing.	IG 1/2"	IG 3/8"	IG 1/2"	IG 3/8"
Anschluss - Ausg.	AG 1/2"	IG 3/8"	AG 1/2"	IG 3/8"
Maße in mm	560x203x550			
Gewicht	31 kg	25 kg	23 kg	25 kg
EAN 90 04853 Artikel-Nr.	43030 5	43035 0	43040 4	43045 9

*bei Medium Wasser!

Weitere Ausführung und Kombinationen sowie Sondermodelle (Fett, Öl, Gas, Autogen) - auf Anfrage lieferbar!

INDUSTRIE SCHLAUCHAUFROLLER für Sonderanwendungen zb. Autogen, Gas, usw.

Sauerstoff/Azetylen, 15m, 2x 8x15 - 20bar

- Gehäuse aus lackiertem Stahlblech
- Zwillingschlauch rot/blau mit verzinkten Anschlüssen
- für Sauerstoff und Azetylen geeignet
- Schlauchlänge 15m und Dimension 2x 8x15mm
- schwenkbarer Schlauchauslassarm
- schwenkbare Wandbefestigung serienmäßig
- mit 1,5m langen Zuleitungen serienmäßig ausgestattet



LPG/Methane/Natural Gas/Propan 15m, 8x15mm - 20bar

- Gehäuse aus lackiertem Stahlblech
- Gasschlauch mit verzinkten Anschlüssen
- für LPG, Methane, Natural Gas und Propan geeignet
- Schlauchlänge 15m und Dimension 8x15mm
- schwenkbarer Schlauchauslassarm
- schwenkbare Wandbefestigung serienmäßig
- mit 1,5m langer Zuleitung serienmäßig ausgestattet



Weitere Modelle für Druckluft sowie Kabelaufroller 230/400 Volt für den Privat- und Gewerbebereich finden Sie in unserem 55 seitigen Katalog "DRUCKLUFT".



Type	Sauerstoff/Azetylen	LPG/Methan/Natural Gas/Propan
Schlauchqualität	SBR/EPDM	NBR/PVC
Schlauchdimension	2 x 8x15mm Zwillingschlauch	8x15mm
Schlauchlänge	alle 15 m	
Arbeitsdruck max.	alle Modelle bis max. 20 bar Betriebsdruck	
verwendbar für:	Sauerstoff, Azetylen	LPG, Methane, Natural Gas, Propan
Relative Kapazität	300 l/min.	350 l/min.
Anschluss - Eing.	IG 3/8"	IG 3/8" - Linksgewinde
Anschluss - Ausg.	IG 3/8"	IG 3/8" - Linksgewinde
Maße in mm	560x203x550	460x186x450
Gewicht	28 kg	23 kg
EAN 90 04853		
Artikel-Nr.	42250 8	43060 2

Weitere Ausführung und Kombinationen sowie Sondermodelle (Fett, Öl, Gas, Autogen) - auf Anfrage lieferbar!