

Schlitzgerät SG 500



Bestellnummer: 201005

EAN: 4032689124643

> 500 mm Schlitztiefe

Passgenaue Schlitze

45° schwenkbar





Technische Daten

Schlitztiefe vertikal / horizontal	500 mm
Schlitzbreite	10 - 17 mm
Schlitzlänge	50 mm
Gewicht	31,6 kg

Lieferumfang

3 Führungsstücke 3, 5, 7 mm

1 Spanneinrichtung; Best. Nr. 039602

1 Stosspresse; Best.-Nr. 076158




Anwendungsbeispiele



Für Einstiche schräg zur Holzkante: Schrägverstellbarkeit von 45° in beide Richtungen.



Führungsstück im Einsatz.



Der vertikale Randabstand kann über eine Skala exakt eingestellt werden.



Das Schlitzgerät kann beidseitig bis 45° geschwenkt werden.



Einsatzgebiet

Materialeinsatz z. B.: Vollholz und Leimbinder

Vorteil Nutzen

- Robustes, verwindungssteifes Führungsgestell für passgenaue Schlitze.
- ▶ 45° schwenkbar für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- ▶ 500 mm Schlitztiefe für großdimensionierte Einfräsungen.

Beschreibung

Damit geht's richtig in die Tiefe! Mit 500 mm Schlitztiefe und 50 mm Schlitzbreite mit jedem einzelnen Einstich. Der Führungswinkel lässt sich nach beiden Seiten bis 45 Grad einstellen.

Mitgeliefert werden 3 Führungsstücke (3, 5 und 7 mm), die in das vordere Ende der Führungsschiene gesteckt werden können. Damit ist es möglich, in einem zweiten Arbeitsgang die Schlitzbreite zu erweitern. Das eingesetzte Führungsstück verhindert dabei ein Verlaufen in den zuvor geschlitzten Einstich. Mehr Details entnehmen Sie der Tabelle auf der nächsten Seite.



 $\mathsf{m}\mathsf{m}$

mm

Sonderzubehör / Werkzeuge

(* P	Schiene für Schlitzdicke 10 mm		Schiene für Schlitzdicke 11 mm
	Schiene für Schlitzdicke 12 mm	-	Schiene für Schlitzdicke 13 mm
	Schiene für Schlitzdicke 14 mm		Schiene für Schlitzdicke 15 mm
	Schiene für Schlitzdicke 16 mm		Schiene für Schlitzdicke 17 mm
	Kette für Schlitzdicke 10 mm		Kette für Schlitzdicke 11 mm
	Kette für Schlitzdicke 12 mm		Kette für Schlitzdicke 13 mm
	Kette für Schlitzdicke 14 mm		Kette für Schlitzdicke 15 mm
	Kette für Schlitzdicke 16 mm		Kette für Schlitzdicke 17 mm
	Führungsstück 3 mm		Führungsstück 5 mm
	Führungsstück 7 mm	•	Führungsstück 8 mm
	Führungsstück 9 mm	ø	Kettenrad für Schlitzdicke 10 - 11
	Führungsstück 10 mm	ø	Kettenrad für Schlitzdicke 12 - 17
	Führungsstück 12 mm		Führungsstück 13 mm
	Führungsstück 14 mm		