

FKL 44 + FR-FKL TRACKING

Der Handliche



TECHNISCHE DATEN	FKL 44 (LK 2)	EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG FKL 44 (LK 2)
Laserklasse	2	<ul style="list-style-type: none"> · Robustes Metallgehäuse · Einfache Bedienung · Automatische Horizontierung · Richtungszentrierung · LED-Anzeige des Laserausgangspunktes am Gehäuse · Extrem gut ablesbares OLED-Display · Funk-Fernbedienung mit langer Reichweite 	ARTIKEL-NR. 454000
Laserdiode	rot		· Zieltafel-Rahmen mit Zieltafel DN 100–300
Strahldurchmesser	10 mm		· Spezial-Zieltafel für Rohr DN 100 (auch Halter für FR-FKL TRACKING)
Reichweite	120 m		· Funkfernbedienung
Neigungsbereich	-20 % bis +30 %		· Sätze Füße DN 125 / 150 / 200 / 250 / 300
Selbstnivellierbereich	± 5°		· Li-Ion Akku und Ladegerät
Ablesegenauigkeit	0,000 %		
Horizontalgenauigkeit	± 5 mm / 100 m		
Richtungseinstellbereich	± 10°		
Betriebsdauer	24 h		
Stromversorgung	8000 mAh Li-Ion		
Reichweite IR-Fernbedienung vorne / hinten	100 m / 50 m		
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C		
Staub- / Wasserschutz	IP 68		
Abmessungen	Ø 96 mm, L = 332 mm		
Gewicht (nur Gerät)	2,8 kg		
TECHNISCHE DATEN	EMPFÄNGER FR-FKL TRACKING	MIT FR-FKL TRACKING	OPTIONAL: FR-FKL TRACKING
Genauigkeit	± 2 mm / 100 m	<ul style="list-style-type: none"> · Tracking-Funktion zur automatischen Findung der Zieltafelmitte horizontal. 	ARTIKEL-NR. 454050
Reichweite	50 m		· FR-FKL Empfänger
Stromversorgung	2 x AAA Batterien		· Batterien
Temperaturbereich	-10°C bis +45°C		
Staub- / Wasserschutz	IP 67		