

# Rührertyp MKN



## Einsatzbereich:

Ideal für flüssige und faserhaltige Materialien; Besonders geeignet für Gipskalkputze, Wandfarben, Vergussmassen, etc.

## Mischwirkung:

Das Material wird von oben nach unten gedrückt, und strömt seitlich wieder hoch. Ohne Spritzen werden mögliche Klumpen durch die hohe Kraft des Antriebs und des Bedieners zerteilt.

## Besondere Vorteile:

Der robuste Profi-Rührer MKN entwickelt eine hervorragende Mischwirkung von oben nach unten. Diese Strömungsdynamik ermöglicht beste Homogenisierung, speziell von sowohl flüssigen als auch faserhaltigen Materialien in größeren Mengen. Ausgelegt für hohe Standzeit



## Herstellungsmaterial:

Stahl, mit umweltgerechter, schwermetall- und lösemittelfreier Pulverbeschichtung türkis RAL 5018. TÜV-bauart geprüft.

## Technische Daten:

Artikel	Artikel-Nummer	EAN-Code 4011024...	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	mind. Bohrfutter (mm)	HRW Anschluss	empf. Mischmenge (kg)	empf. Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	empf. Antrieb (Watt)
<b>MKN 120 HF</b>	40.117-000	401175	120	590	16	HEXAFIX®	15 - 25	400 - 600	1000
<b>MKN 140 HF</b>	40.118-000	401182	135	590	16	HEXAFIX®	25 - 40	400 - 600	1200
<b>MKN 160 HF</b>	40.119-000	401199	160	590	16	HEXAFIX®	30 - 60	300 - 500	1600
<b>MKN 120 M</b>	41.724-000	417244	120	590		M 14	15 - 25	400 - 600	1000
<b>MKN 140 M</b>	41.754-000	417541	135	590		M 14	25 - 40	400 - 600	1200
<b>MKN 160 M</b>	41.758-000	417589	160	590		M 14	30 - 60	300 - 500	1600

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

# Collomix®

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH