

## UNI-GEWEBEBAND SCHWARZ

Universelles Klebeband, PE kaschiertes, synthetisches Gewebe, synthetischer Kautschuk.

### EINSATZBEREICHE:

Befestigen, verstärken, abdichten, isolieren, verpacken und bündeln, verschließen von Öffnungen, Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m.

### EIGENSCHAFTEN:

- hohe Klebekraft
- lässt sich in Webrichtung trennen
- feuchtigkeitsbeständig
- beständig gegen Wasser, Salzwasser und viele Chemikalien
- belastbar
- für Innen- und Außenanwendungen
- hervorragende Kälte- und Wärmebeständigkeit



### TECHNISCHE DATEN:

<b>Basis</b>	PE kaschiertes, synthetisches Gewebe, synthetischer Kautschuk
<b>Farben</b>	schwarz und silber
<b>Dehnung</b>	25 %
<b>Zugkraft (materialabhängig)</b>	35 N/cm <sup>2</sup>
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-15°C bis +60°C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5°C bis +35°C
<b>Lagerfähigkeit</b>	36 Monate, kühl und trocken lagern

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Oberflächen müssen sauber, fett- und schmutzfrei sein. Falls nötig Oberfläche mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten.

### GRÖSSEN:

	
<b>Art.-Nr. 87350</b>	<b>Art.-Nr. 87450</b>
50 m x 48 mm, schwarz	50 m x 48 mm, silber