

## Klett-System für L 3406 VRG

### Klett-Schleifteller M 14



Elastischer Schleifteller mit Klettbelag.

Abmessung in mm	Typ	VE	Bestellnummer
115 Ø		1	208.817
125 Ø	Klett Bowl	1	231.983

### Schleifteller mit Klettbelag „Hook“



Schleifteller mit geschäumter Unterlage und Kletthaken.

Abmessung in mm	Typ	VE	Bestellnummer
125 Ø	Klett Hook	1	364.584

### Klett-Teller gedämpft M 14



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
115 Ø	1	240.311
125 Ø	1	350.737

### Klett-Schleifpapier



Zum Einsatz mit Schleifteller 115 Ø, M 14, für Farbe, Holz und Kunststoff.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestellnummer
115 Ø	P 50	25	208.833
115 Ø	P 80	25	208.868
115 Ø	P 120	25	208.884

### Klett-Polierschwamm



Feine und feste Schaumstoffstruktur zum verarbeiten von Polierpasten und Versiegelungen.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
120 Ø x 40	10	230.596

### Klett-Lammfell



Aus hochwertigem Lammfell. Zur effizienten Verarbeitung von Polierpasten.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
120 Ø	10	230.626

### Klett-Schwamm, blau (hart)



Schwamm mit hoher Reißfestigkeit und grober Schaumstoffstruktur zum Polieren von Flächen. Besonders geeignet bei stark verwitterten und matten Lacken in Verbindung mit der Flex-Spezial-Schleifpolitur (342.467). Mit Lochstanzung, Innendurchmesser 22 mm.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
160 Ø x 30	1	304.751

### Klett-Schwamm, weiß (weich)



Weiche und feine Schaumstoffstruktur, extrem reißfest. Zur Lackpflege und Lackversiegelung in Verbindung mit der Flex-Profi-Lackversiegelung (342.475). Mit Lochstanzung, Innendurchmesser 22 mm.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
160 Ø x 30	1	304.786

## Schleifteller für LG 1707 FR und LK 604

### Elastischer Schleifteller mit Spannmutter M 14



Zur Aufnahme von Fiberschleifscheiben

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
170 Ø	1	124.079

### Spannmutter M 14



Für elastischen Schleifteller.

VE	Bestellnummer
1	124.109

## Bürsten für L 3406 VRG und L 1710 FRA

### Stahldraht 0,3 mm



gewellt, Aufnahme M 14

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
60 Ø	1	124.516

### Stahldraht 0,5 mm



gezopft, Aufnahme M 14

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
65 Ø	1	124.524