MRMI INSTALLATION

DIE SPEZIAL-WASSERWAAGE FÜR INSTALLATIONSARBEITEN

WIR ENTWICKELN MIT PROFIS. FÜR PROFIS.

Die MRMI Installation von SOLA wurde speziell für Messungen bei Installationsarbeiten entwickelt. Das natureloxierte Profil sorgt für sauberes Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen. Die seitlich integrierten, extra starken Neodym-Magneten und die V-Nut sorgen für eine optimale Haftung der Wasserwaage an metallischen Oberflächen und Rohren. Dank der aufgedruckten Skalierung mit gängigen Installationsmaßen können Installationspunkte einfach übertragen werden.

HIGHLIGHTS

- Aufgedruckte Skalierung samt gängiger Installationsmaße für einfaches und schnelles Übertragen von Installationspunkten
- Bruchfeste 4-Ring-Horizontallibelle zur Anzeige von 2 %-Gefällen
- Extra starke Neodym-Magnete mit seitlicher Einbaumethode für optimale Haftung an metallischen Oberflächen
- Praktische V-Nut für Anbringung an Rohren
- Harte Eloxalschicht verhindert Farbrückstände am Messobjekt

Praktische Skalierung und Installationsmaße
Die MRMI Installation verfügt über eine doppelt aufgedruckte Skalierung samt gängiger Installationsmaße für eine einfache und schnelle Übertragung der Installationspunkte. Dank der doppelten Skalierung kann die MRMI Installation beidseitig verwendet werden – ideal bei räumlichen Einschränkungen.

Starke Neodym-Magnete mit seitlichem Einbau
Die extrastarken Neodym-Magnete sind seitlich eingebaut und sorgen für eine optimale Haftung – egal ob horizontal oder vertikal positioniert. Dank des seitlichen Magneteinbaus bleiben die Magnete bei Erschütterungen oder Wärmeentwicklung stets fest verbaut.

4-Ring-Libelle für Neigungen
Die MRMI Installation ist mit einer 4-Ring-Horizontallibelle aus bruchfestem Acrylglas ausgestattet. Der Abstand zwischen den Ringen entspricht einem 2 %-Gefälle und eignet sich somit ideal zur Anzeige oder Kontrolle von Neigungen bei horizontaler Messung.

V-Nut für gewölbte Oberflächen
Die integrierte V-Nut über die gesamte Messfläche der MRMI Installation gibt selbst auf gewölbten Oberflächen einen sicheren Halt ohne zu verrutschen. Das natureloxierte Profil hinterlässt keine Farbrückstände bei Messungen auf empfindlichen Oberflächen.

SOLA
PASSION FOR PRECISION

KOMPAKTE 40 CM VARIANTE

Neben der 100 cm Variante der MRMI Installation, ist auch die kompakte Version mit einer Länge von 40 cm verfügbar. Mit den 40 cm ist sie ideal geeignet für Messungen bei geringen Auflageflächen und lässt sich leicht in allen gängigen Werkzeugkoffern transportieren.

TECHNISCHE DATEN

MRMI Installation	
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Farbe	silber
Dimension	49,9 × 24,3 mm
Profilgewicht	840 g/m
Messfläche	eloxiert, V-Nut
Anzahl Horizontallibellen	1, 4-Ring
Anzahl Vertikallibellen	1
Max. Messtoleranz Standardmessung	0,50 mm/m
Max. Messtoleranz Umschlaglage	0,75 mm/m
Magnet	Neodym, seitlicher Magneteinbau
Endkappe	1-K

BESTELLINFORMATION

Modell	Länge	Art.Nr.
MRMI Installation 40	40 cm	01490501
MRMI Installation 100	100 cm	01491301

OPTIONALES ZUBEHÖR

Artikel	Länge	Art.Nr.
Schutztasche	60 cm	R316149
Schutztasche	120 cm	R316151

Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Weitere Informationen auf **www.sola.at**

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Götzis, Tel: +43 (0)5523 53380-0, Fax: +43 (0)5523 53385, sola@sola.at, www.sola.at
Ing. Guido Scheyer, SOLA-Meßwerkzeuge GmbH & Co., Wannental 50, D-88131 Lindau, Tel: +49 (0)8382 28585, Fax: +49 (0)8382 977002, sola@sola.de, www.sola.de
SOLA Suisse AG, Grenzstrasse 24, CH-9430 St. Margrethen, Tel: +41 (0)71740 1616, Fax: +41 (0)71740 1818, info@solasuisse.ch, www.solasuisse.ch