



ROHBAUTECHNIK



Zwangsmischer XM-2 650

Wenn Höchstleistung beim Mischen nötig ist



Mit Collomix auf die Pole-Position

- ❖ **Zwangsmischer mit hohem Drehmoment zur schnellen und optimalen Durchmischung bei perfekten Materialeigenschaften.**
- ❖ **Ideal für Industriebodenbeschichtungen, Reaktionsharzsysteme, Betonsanierung, WDVS, Hochofenbau, Kanal- und Wasserbau, Fußbodenbau, etc.**
- ❖ **2 Mischorgane plus Randabstreifer plus 2 Mischgeschwindigkeiten**
- ❖ **Hoher Stundendurchsatz mittels mehrerer Mischeimer möglich (-1to/h)**
- ❖ **Zeitschaltuhr (90, 180 Sek., Dauer)**
- ❖ **Transportwagen als Zubehör rundet das System ab**
- ❖ **Empfohlen von führenden Herstellern der Bauchemie**
- ❖ **2 Modellgrößen (65 Ltr./90 Ltr. mit 230 und 400 Volt)**

Fließestrich



Ausgleichsmörtel



Fliesenkleber



Universalmörtel



Mauermörtel



Beton bis 16 mm Körnung



Material (Gewicht ohne Wasserzugabe):	Werkzeugsatz 1		Werkzeugsatz 2	
	+	-	+	-
Erdfeuchter Beton -8 mm Körnung	+	-		
Beton bis 8 mm Körnung	+	-		
Zementestrich	+	-		
Gipskalkmörtel	+	-		
Leichtmauermörtel	+	-		
Zementputz	+	-		
Gipsputz	+	-		
Lehmputz Sackware ohne Fasern	+	-		
Wärmedämmputz	+	-		
Luftporen-Leichtputz	+	-		
Naturstein-Pflasterverlegemörtel	+	-		
2-K-Pflasterfugenmörtel (bis 1,2 mm)	+	-		
Mittelbettmörtel	+	-		
Fliesenkleber (Flexmörtel)	+	-		
Fugenmörtel	+	-		
weiche/fließfähige Estricharten	+	-	+	
weiche/fließfähige Mörtelarten	+	-	-	
Dünnbettmörtel, Plansteinkleber	-	-	+	
cremige Putzarten	+	-	-	
Haftschlämme als Putzuntergrund	-	-	+	
Fliesenkleber	+	-	-	
Fugenmörtel	+	-	+	
Fugenvergussmassen	-	-	+	
Haftschlämme als Platten-/Fliesenuntergrund	-	-	+	
2-K-Dichtungsschlämme	-	-	+	
Nivelliermassen	-	-	+	
2K-Epoxidharz-Sandgemisch	+	-	-	
Wärmedämmkleber	+	-	-	
Hochleistungsmörtel (Flowstone)	+	-	-	

Werkzeugsatz 1
XM 160 / XM 195

Werkzeugsatz 2
XM 160 / SR 160

Zubehör:
Transportwagen

Produktfilm

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN:

Mischmenge:	max. 50 Liter	Artikel-Nr. XM 2 - 230 V:	39.014
Fassungsvermögen Eimer:	65 Liter	Artikel-Nr. XM 2 - 400 V:	39.016
Leistung Mischwerk:	1,1/1,5 kW / 230/400 V	Artikel-Nr.-Mischwerkzeug XM 160	70.153
Drehzahl Mischwerk:	2x120/1x630 min ⁻¹	Artikel-Nr.-Mischwerkzeug XM 195	70.155
Drehzahl Abstreifer:	40 min ⁻¹	Artikel-Nr.-Mischwerkzeug SR 160	70.157
Gewicht, leer:	105 kg	Artikel-Nr. Mischkübel 65 L:	60.403
Abmessungen:	107,5 x 73 x 84,5 cm	Artikel-Nr. Transportwagen	70.183



Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Deutschland

Telefon: (08458) 32 98 0
Telefax: (08458) 32 98 30
Email: info@collomix.de
Web: www.collomix.de

Ihr Collomix Fachhändler: