

Zwei starke Typen für grenzenlosen Einsatz

Sicherheits-Abschaltpistolen



M2000

■ max. 30 l/min ■ max. 270 bar (27 MPa) ■ max. 150 °C

M2000, kurze Ausführung

Art.-Nr.

	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: R 1/4" IG	12.490
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	12.491
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	12.492
	Eingang: R 3/8" IG Ausgang: R 1/4" IG	12.493

Starlet

■ max. 40 l/min ■ max. 250 bar (25 MPa) ■ max. 150 °C

Starlet, kurze Ausführung

Art.-Nr.

	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: R 1/4" IG	12.326
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	12.327 1
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	12.327 2
	Eingang: R 3/8" IG Ausgang: R 1/4" IG	12.320

M2000 mit Verlängerung

Art.-Nr.

	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	12.480 12.489 (K 1132, B 170, B 200)
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	12.481

Starlet mit Verlängerung

Art.-Nr.

	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	12.320 2
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	12.328

M2000, durchgehende Ausführung

Art.-Nr.

	mit Edelstahllanze gekröpft und Flachstrahldüse Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG	
	D25045	12.486-D25045
	D25055	12.486-D25055
	D2507	12.486-D2507

Starlet, durchgehende Ausführung

Art.-Nr.

	mit Edelstahllanze gekröpft und Flachstrahldüse Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG	
	D2507	12.320 3-D2507
	D2508	12.320 3-D2508
	M20125	12.320 3-M20125

Bitte beachten Sie die Angaben in der Betriebsanleitung Ihres Hochdruckreinigers und geben bei der Bestellung den Gerätetyp an.

Reparatursatz M2000

Art.-Nr. 12.454

Reparatursatz Starlet

Art.-Nr. 12.299

O-Ringe für alle Kränzle-Handverschraubungen M 22

	10-er Satz	Art.-Nr. 13.273 5		100-er Satz	Art.-Nr. 13.273 6
--	------------	-------------------	--	-------------	-------------------