



## DCN 692 P2 18,0 Volt Akku-Nagler (bürstenlos)

- 18,0 Volt XR Li-Ion Akku-Nagler mit bürstenloser Motortechnologie und 5,0 Ah Li-Ionen Schiebeakkus
- Spürbar längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  - Einschlagenergie in 2 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar.
  - Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad.
  - Leistungsstarke und effiziente Motortechnologie für problemloses Eintreiben von Ringschaft-Nägeln bis 90 mm Länge.
  - Verarbeitet gängige, papier- und drahtgebundenen D-Kopfnägel und außenmittige Rundkopfnägel
  - In Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen
  - Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
  - Präzise Positionierung am Material durch profilierte Nasenstück
  - Trockenschussverhinderung bei 7-9 Nägeln
  - Robustes, verwindungssteifes Magazin, ideal für den täglichen Baustelleneinsatz
  - Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen sowie keine wartungsintensiven Verbrennungsrückstände
  - Keine Folgekosten für Gaskartuschen
  - Äußerst anwenderfreundlich dank niedriger Vibrationen, geringer Geräuschentwicklung sowie ergonomisch gummierten Griffbereich
  - Drehbarer Gürtel- und Leiterhaken sowie mit Schutzkappe zur Schonung von Arbeitsoberflächen
  - Kompakte Abmessungen für problemlosen Einsatz an allen Orten
  - Schnelle Magazinbefüllung sowie einfaches Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
  - Inkl. Premium 5,0 Ah Li-Ionen Akkus mit sehr hoher Laufzeit, auch einsetzbar in bereits vorhandene 18,0 Volt Geräte aus der XR-Serie

### Serienmäßiger Lieferumfang

- 2 x 5,0 Ah XR Li-Ionen Akkus
- System-Schnellladegerät
- Gürtelclip
- Schutzkappe
- Transportkoffer

Akku (Volt / Ah)	18,0 / 5,0
Einzelschlagenergie (Joule)	105 – über 2 Stufen einstellbar
Magazinwinkel	30 – 34°
Magazinkapazität (Anzahl Nägel)	55
Nageldurchmesser (mm)	2,8 – 3,3
Nagellänge (Weichholz / in mm)	50 - 90
Nagellänge (Hartholz / in mm)	50 - 63
Nageltyp	Rundkopf außenmittig oder D-Kopf, jeweils draht- oder papiergebunden
Auslösesicherung	Kontaktauslösung
Gewicht (inkl. Akku in kg)	4,2

