

## 204e - Admi®Petrol E



Hochwertiger Gummischlauch nach DIN 73379 E, elektrisch leitfähig, geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselmotoren. Auch für E10 Kraftstoff, nicht für Bio-Diesel.

Seele: NBR, schwarz, glatt

Decke: NBR, schwarz, glatt

Druckträger: synthetisches Textilgewebe

Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
204e- 32-20	3,2 x 7,0	20	10 / 30	0,052	MT	4006918383323
204e- 45-20	4,5 x 9,0	20	10 / 30	0,082	MT	4006918383453
204e- 60/11-20	6,0 x 11,0	20	10 / 30	0,115	MT	4006918383606
204e- 60/12-20	6,0 x 12,0	20	10 / 30	0,146	MT	4006918383064
204e- 80-20	8,0 x 14,0	20	10 / 30	0,178	MT	4006918383804
204e- 90-20	9,0 x 15,0	20	10 / 30	0,194	MT	4006918383903
204e-100-20	10,0 x 16,0	20	10 / 30	0,211	MT	4006918383101
204e-120-20	12,0 x 18,0	20	10 / 30	0,243	MT	4006918383125