



LD 3206 C

Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm

- Elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmem Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Absaugstutzen: 32 mm Außen-Ø
- Spindelarretierung
- Mit den FLEX Thermojet Super Diamantschleiftellern werden sehr schnell alle Beschichtungen und Schlammhäute entfernt
- Sehr gut geeignet für großflächiges Abtragen
- Mit Dämpfungselement zwischen Motor und hinterem Handgriff: reduziert die Schwingungswerte deutlich und schont den Bediener
- Optimale Führung durch hinteren Stielgriff mit integriertem Schalter und Bügelgriff
- Saugschlauch/Adapter nicht im Lieferumfang enthalten

Zubehör LD 3206 C

Gummi-Absaugringe



Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausschleudernden Steinen.


Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
180 Ø	1	258.626

Multi-Koffer aus Kunststoff



Passgenauer, schlagfester Tragekoffer, verwendbar für LD 3206 C, BH 612 VR, BHI 822 VR, BHW 812 VW, BH 812 VW.

VE	Bestellnummer
1	329.908



Lieferumfang:



- Spannmutter
- Spannflansch SW 17
- Schutzhaube
- Bügelhandgriff
- Kabelhalter
- Absaugring
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 6
- 1 Stirnlochschlüssel
- 1 Anhalteschlüssel
- 1 Kunststoff-Tragekoffer

TECHNISCHE DATEN

Scheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 /min
Leistungsaufnahme	2500 Watt
Leistungsabgabe	1700 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	7,6 kg



Hier finden Sie den passenden LD 3206 C Kit: Wählen Sie einfach den passenden Schleifteller für Ihre Anwendungen. Die aufgeführte Bestellnummer beinhaltet die LD 3206 C im Kit bestehend aus Maschine mit Grundausstattung und dem gewählten Schleifteller.

	Beschreibung	Typ	VE	Abmessung in mm	Bestell-Nr.
	Estrich-Jet Plus Schleifteller für abrasive Materialien: Abrasive Estriche (mit Quarzsand), Estriche, frischer Beton, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein (mit Quarzsand), Sandstein, Schamotte, Asphalt.	Kit Estrich-Jet Plus	Spannmutter, Spannflansch SW 17, Schutzhaube, Bügelhandgriff, Kabelhalter, Absaugring, 1 Innensechskantschlüssel, SW 6, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Anhalteschlüssel, 1 Kunststoff-Tragekoffer, 1 Estrich-Jet Plus Schleifteller		355.739
		Estrich-Jet Plus	1	180 Ø	359.408
	Thermo-Jet Plus Schleifteller: 20% mehr Schleifleistung, 20% höhere Segmente. Für Anstriche und wenig abrasive Materialien, für thermoplastische Anstriche, Farbanstriche, Graffiti, dünne Kleberreste auf Beton oder Estrich, Kautschuk-Anstriche. Für harte Materialien und Altbeton. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige 9 mm Segmentkonstruktion.	Kit Thermo-Jet Plus	Spannmutter, Spannflansch SW 17, Schutzhaube, Bügelhandgriff, Kabelhalter, Absaugring, 1 Innensechskantschlüssel, SW 6, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Anhalteschlüssel, 1 Kunststoff-Tragekoffer, 1 Thermo-Jet Plus Schleifteller		355.720
		Thermo-Jet Plus	1	180 Ø	359.386