

Datenblatt

ZVG-Art.-Nr. 30251
Überziehschuhe Z 50 aus Secutex® pro (a)

Eigenschaften:

- luft- und wasserdampfdurchlässig
- antistatisch
- abriebfest
- fusselfrei
- hohe Ausführung
- mit Gummizug
- 68g/ m²
- Farbe: weiß

Anwendungsbeispiele:

- Nahrungsmittel- und Hygienebereiche
- Arztpraxen, Krankenhäuser
- Fußbodenschutz
- Spritzschutz

Liefermöglichkeiten:

- ab 150 Paar
- 1 VE = 2 x 150 Paar
- 1 Palette = 24 VE

Produktdaten/ Testergebnisse:

Eigenschaft:	Einheit:	Methode:	Secutex® pro (a):
Reißkraft längs	kg/ 5 cm	JIS L 1096 SP3035	7,0
Reißkraft quer	kg/ 5 cm	JIS L 1096 SP3035	3,5
Zugfestigkeit längs	g	IST 100.1(95) Elmendorf	1.216
Zugfestigkeit quer	g	IST 100.1(95) Elmendorf	544
Dehnung längs	%	ASTM D5034: 1990	65,1
Dehnung quer	%	ASTM D5034: 1990	81
Wasserresistenz: Hydrostatik Drucktest	mm H ₂ O	IST 80.4(95)	2.650
Luftdurchlässigkeit: Luftfluß in 0,5 inch Wassertiefe: Spunbond PP Seite (cm ³ /(cm ² .S)): beschichtete (Film-) Seite (cm ³ /(cm ² .S)):		ASTM D737-95: 1980	1,5 unter 0,2
Wasserdampfdurchlässigkeitsrate	g/m ² /24h	JIS L 1099A	3.896,80-4.412,80
Festigkeit des PE-Filmes auf der Spunbond PP Seite	g	Probenbreite: 100 mm	530
Antistatische Eigenschaften - Oberflächenwiderstand -	Ohm	prEN 1149-1	4,5·10 ⁹

EAN Codes für Unterverpackungseinheiten und Verpackungseinheiten:

Artikel-Nummer	Verpackung	Stückzahl	EAN-Codes
30251-00	UVE	150	4026899004840
30251-00	VE	300	4026899004857

Piktogramme:

ZVG Zellstoff-Vertriebs
GmbH & Co.KG
Urbacher Straße 4 + 5
53842 Troisdorf

Tel.: 0 22 41 – 48 40
Fax: 0 22 41 – 48 42 9

Datum: 14.02.2003