

TECHNISCHES DATENBLATT

702 - Admi®Flow



Klassischer Wasserschlauch in extrudierter Ausführung, einsetzbar im Bereich Industrie und Bauwirtschaft, flexibel und knickfest, abriebfest und witterungsbeständig.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit System GEKA®

Seele: SBR, schwarz, glatt

Decke: SBR, schwarz, dunkelgrüne Streifen

Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden

Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
702-13-40	13 x 3,0	40	12 / 36	0,320	MT	4006918112138
702-19-20	19 x 4,0	20	12 / 36	0,520	MT	4006918112183
702-19-40	19 x 4,0	40	12 / 36	0,520	MT	4006918112190
702-25-40	25 x 4,5	40	12 / 36	0,752	MT	4006918112251
702-13-40ke	13 x 3,0	40	BD 10	13,500	ST	4006918112435
702-19-20ke	19 x 4,0	20	BD 10	11,000	ST	4317784218832
702-19-40ke	19 x 4,0	40	BD 10	21,400	ST	4006918112497

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe www.klotztechnics.com/Impressum unter Punkt IV. HAFTUNG