

## SUPERCRAFT-Schonhämmer mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorstiel EH 3366.



### Produktbeschreibung

Das Kopfrohr der SUPERCRRAFT-Hämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit SUPERCRRAFT-Hämmern deutlich gelenkschonender und geräuscharmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.

### Anwendungsgebiete

Positionieren und Fügen von Werkstücken im Schraubstock, Blechbearbeitung, Montage scharfkantiger Werkstücke, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Gerüstbau, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten

Komplett roboter-geschweißt, Stielschutzhülse, sehr sichere Stiel-Kopf-Verbindung durch Aluminiumkeil und Sicherungsstift, widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung, maximale Festigkeit der Schlageinsätze aus Spezialnylon mit herausragenden Schlageigenschaften und höchster Langlebigkeit, Stiel und Schlageinsätze austauschbar

### Werkstoff

#### Einsätze

- Nylon, weiß
- hart
- sehr verschleißfest
- kein Absplittern
- geräuscharm
- für sehr hohe Schlagkraft

#### Stiel

- Hickory

### Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		[g]	Art.-Nr.
	 [mm]	 [mm]		
20	105	300	245	3366.020
25	105	305	325	3366.025
30	110	330	460	3366.030
35	110	335	560	3366.035
40	115	360	715	3366.040
45	120	365	830	3366.045
50	120	370	990	3366.050
60	145	370	1705	3366.060
70	150	370	2215	3366.070
80	168	380	3210	3366.080