

ANDY HIGH S3



Norm EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe



DAS PRODUKTPLUS

Mehrweitemsystem - dieses Modell ist in 2 Weiten erhältlich : L und XXL

L [35-49] - **XXL** [41-49]

Größe 35 bis 49

Artikelnummer : **0920 (L)**
0921 (XXL)

Produktvorteile



- **2,0 mm dickes robustes Büffelleder** : optimale mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Reißen und Perforation



- **Mehrweitemsystem** : dieses Modell ist in verschiedenen Weiten erhältlich : in Weite L und Weite XXL wird er jedem Fuß gerecht

- **Geschlossene Staublasche** verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub

- **Abgesetzte Ferse und gepolsterter Kragen** : für mehr Stabilität und Komfort



- **Zehenschutzkappe** : Stahl



- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“ metallfrei



- **Einlagenversorgung** : Möglichkeit zur Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191



Sohle GERMAX 2PU antistatisch

- **Vielseitig einsetzbar** : griffige Trittfläche für perfekten Halt auch auf glatten Industrieböden

- **Speziell entwickeltes Dämpfungssystem** für eine bequeme Abfederung des Fußes bei jedem Schritt

- **Abgerundete Ferse** für ein natürliches Abrollen des Fußes

- **Prägnanter 15 mm Absatz** : Standfestigkeit bei Tätigkeiten auf Leitern

ANWENDUNG

- **Anwendungen** : Grünflächen und Straßen
- Handwerk, Maschinenbau
- Langer Einsatz auf harten Laufflächen

lemaitre-deutschland.de

Qualität ist unsere Kultur, Sicherheit unsere höchste Priorität.



ENTWICKELT
UNTER BEACHTUNG DER
ANATOMIE
DES FUBES

ANDY HIGH S3



Norm EN ISO 20345 : 2011

Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial** : 2,2 mm Büffelleder
- **Zunge** : Büffelleder
- **Innenfutter** : abriebfestes Textilinnenfutter

Eigenschaften Sohle

- **Name** : GERMAX
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient SRA** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,40 (Norm $\geq 0,32$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,40 (Norm $\geq 0,28$)
- **Reibungskoeffizient SRB** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,19 (Norm $\geq 0,18$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,17 (Norm $\geq 0,13$)

Verpackung

von 35 bis 44		von 45 bis 49	
Box	315 x 220 x 125 mm	Box	355 x 220 x 130 mm
Karton	635 x 445 x 325 mm	Karton	660 x 450 x 360 mm
	10 Boxen pro Karton		10 Boxen pro Karton

VARIANTE



Andy low S3 SRC
ARTIKELNUMMER : L 0910
ARTIKELNUMMER : XXL 0911

Weitere Informationen

Gewicht pro Schuh Größe 42 : 610 g

Barcodes Andy high L

35	3237153780351	43	3237153780436
36	3237153780368	44	3237153780443
37	3237153780375	45	3237153780450
38	3237153780382	46	3237153780467
39	3237153780399	47	3237153780474
40	3237153780405	48	3237153780481
41	3237153780412	49	3237153780498
42	3237153780429		

Barcodes Andy high XXL

41	3237153891415	46	3237153891460
42	3237153891422	47	3237153891477
43	3237153891439	48	3237153891484
44	3237153891446	49	3237153891491
45	3237153891453		

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

Sicherheitsschuhe

SBP		
S1		A E Fo
S1P		A E Fo
S2		A E Fo Wru
S3		A E Fo Wru

Zehenkappe 200J: Schutz des Vorfußes vor Stößen und Quetschungen

Durchtrittssicherer Einsatz 1100N: Sohlenschutz gegen Perforation

A	antistatische Schuhe	Ci	Kälteisolierung der Sohlen
E	Energieaufnahme der Ferse	Hi	Hitzeisolierung der Sohlen
Fo	Ölbeständigkeit der Laufsohle	Hro	Hitzebeständigkeit der Laufsohle
Wru	wasserdichtes Obermaterial	Wr	wasserdichte Schuhe
	ESD-Schuh/ Schuh mit ESD-Option	An	Schutz des Knöchels
SRA	Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat		
SRB	Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin		
SRC	= SRA + SRB		

Lemaitre Deutschland GmbH
Verler Straße 477 | 33334 Gütersloh
Tel: 05241 / 70839-0 | Fax: 05241 / 70839-20

lemaitre-deutschland.de



LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.

©Lemaitre, 2020-11