

Erstklassige Qualität, immer sofort griffbereit

Hochdruckschläuche & Schlauchtrommeln

Stahlgewebe-Hochdruckschläuche Standardausführung (schwarz) und Lebensmittelausführung (grau/blau)

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.



| NW | Länge m | bar (MPa) | SN | Eingang | Ausgang | für Modell / Serie | Art.-Nr. Standardausführung | Art.-Nr. Lebensmittelausführung |
|----|---------|-----------|----|-----------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 6 | 10 | 210 (21) | 1 | M22 IG | M22 IG | - | 43.416 | 43.416 2 |
| 6 | 15 | 210 (21) | 1 | M14 IG | M22 IG | K 1151 T, quadro klein | 40.170 | 40.170 1 |
| 6 | 15 | 210 (21) | 1 | Nippel, drehbar | M22 IG | K 1152 TS T, K 2000 | 48.015 | 48.015 1 |
| 6 | 15 | 210 (21) | 1 | M22 IG | M22 IG | Profi-Serie | 43.829 | 43.829 1 |
| 6 | 20 | 210 (21) | 1 | M22 IG | M22 IG | - | 43.416 1 | 43.416 3 |
| 8 | 1 | 400 (40) | 2 | M22 IG | M22 IG | Verbindungsschlauch Trommel | 41.265 | - |
| 8 | 2 | 220 (22) | 1 | M22 IG | M22 IG | Verbindungsschlauch Trommel | 41.265 1 | - |
| 8 | 10 | 220 (22) | 1 | M22 IG | M22 IG | - | 44.878 | - |
| 8 | 15 | 220 (22) | 1 | M22 IG | M22 IG | - | 44.879 | - |
| 8 | 10 | 400 (40) | 2 | M22 IG | M22 IG | - | 41.081 | 41.081 1 |
| 8 | 15 | 400 (40) | 2 | M22 IG | M22 IG | - | - | 41.082 1 |
| 8 | 20 | 400 (40) | 2 | M22 IG | M22 IG | therm-1 mit Trommel | 44.381 2 | 44.381 3 |
| 8 | 20 | 400 (40) | 2 | M22 IG | M22 IG | - | 41.083 | 41.083 1 |
| 8 | 25 | 400 (40) | 2 | M22 IG | M22 IG | - | 41.084 | 41.084 1 |
| 8 | 30 | 400 (40) | 2 | M22 IG | M22 IG | - | 41.080 | 41.080 1 |
| 10 | 15 | 400 (40) | 2 | M22 IG | M22 IG | - | 47.701 | - |
| 10 | 20 | 400 (40) | 2 | M22 IG | M22 IG | - | 47.702 | - |
| 10 | 30 | 400 (40) | 2 | M22 IG | M22 IG | - | 47.703 | - |
| 10 | 40 | 400 (40) | 2 | M22 IG | M22 IG | - | 47.704 | - |
| 10 | 50 | 400 (40) | 2 | M22 IG | M22 IG | - | 47.705 | - |
| 10 | 60 | 400 (40) | 2 | M22 IG | M22 IG | - | 47.706 | - |

Schlauchtrommeln (Nachrüstätze) inklusive Schlauch und Verbindungsschlauch



Abb. 48.100 1



Abb. 44.152 2

| für Modell | Länge m | bar (MPa) | Art.-Nr. |
|----------------------|---------|-----------|----------|
| für K 2000 TS-Serie | 15 | 210 (21) | 48.100 1 |
| für therm CA/C-Serie | 15 | 220 (22) | 44.152 2 |
| für therm-1-Serie | 20 | 400 (40) | 44.392 1 |
| für Profi-Jet-Serie | 20 | 400 (40) | 41.259 1 |

Automatik Schlauchaufroller, Wandhalterung, Schlauchtrommel ohne Schlauch



Abb. 41.259 7



Abb. 41.260 2



Abb. 47.750

| Ausführung Edelstahl | für m | NW | Art.-Nr. |
|---|-------|----|----------|
| Automatik Schlauchaufroller | 20 | 8 | 41.259 7 |
| Automatik Schlauchaufroller | 28 | 8 | 41.259 8 |
| Wandhalterung für Automatik-Schlauchaufroller | 20 | - | 41.260 1 |
| Wandhalterung für Automatik-Schlauchaufroller | 28 | - | 41.260 2 |
| Schlauchtrommel (L-Serie) | 40 | 10 | 47.750 |
| Schlauchtrommel (L-Serie) | 70 | 10 | 47.755 |

Schlauchverbinder

■ M22 AG



Art.-Nr. 13.286

Verschraubung, drehbar

■ M22 IG auf M22 AG



Art.-Nr. 13.360 2

Adapter, drehbar

■ M22, für Schlauchtrommel 41.259 ab 07/2008



Art.-Nr. 13.250

Rückflussverhinderer

■ mit Rohrbelüfter



Art.-Nr. 41.016 4

Absperrhahn

■ ST30 Verschraubung M22 IG



Art.-Nr. 13.291 2