

MAXXCRAFT-Schlosserhammer • gemäß DIN 1041 EH 3666.



Produktbeschreibung

Patentierter Gummiverbindung zwischen Kopf und Stiel sorgt für spürbare Rückschlag- sowie Geräuschdämpfung und somit für volle Schlagkraftübertragung auf das Werkstück, ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten durch geringere Vibration beim Aufschlag, Stielschutzhülse mit Gummiummantelung zum Abfangen von Fehlschlägen.

Anwendungsgebiete

Fügen von Werkstücken, Richtarbeiten, Blechbearbeitung, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Zimmerei, Parkett-/Laminatverlegung, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Wartung / Reparatur / Instandhaltung

Werkstoff

Hammerkopf

- hochwertiger Spezialstahl, gesenkgeschmiedet

Stiel

- Hickory

Bestellinformationen

Bezeichnung	Abmessungen		[g]	Art.-Nr.
	[mm]	[mm]		
MAXXCRAFT 300	105,0	300	300	3666.003
MAXXCRAFT 500	116,5	320	500	3666.005
MAXXCRAFT 800	131,0	350	800	3666.008
MAXXCRAFT 1000	135,0	360	1000	3666.010