

Rührertyp AR



Einsatzbereich:

Das spezielle Mischwerkzeug für das Aufmischen von 1- und 2-komponentigen Bitumenbeschichtungen und bituminösen Spachtelmassen

Mischwirkung:

Hocheffektive Trombenbildung im Material für schnelles Einarbeiten der Komponenten und Aufschließen des Materials.

Besondere Vorteile:



Der Rührer AR entwickelt eine starke Sogwirkung und verhindert so Klumpenbildung. Unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefäßboden und -rand. Schnell und leicht zu reinigen, da geringe Materialanhaftung.

Herstellungsmaterial:

Stahl, mit umweltgerechter, schwermetall- und lösemittelfreier Pulverbeschichtung türkis RAL 5018. TÜV-bauart geprüft.

Technische Daten:

Artikel	Artikel-Nummer	EAN-Code 4011024...	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	mind. Bohrfutter (mm)	HRW Anschluss	empf. Mischungsmenge (kg)	empf. Drehzahl (min ⁻¹)	empf. Antrieb (Watt)
AR 170 HF	40.140-000	401403	170	590	16	HEXAFIX®	25 - 40	- 500	1000
AR 170 M	40.141-000	401410	170	590		M 14	25 - 40	- 500	1000

Collomix®

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH